

# Bzučiak pre priemer otvoru 19mm, nerez, IP66

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM4804

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametry produktu:

Farba: Strieborná

Krytie: IP67

Montážny otvor: 19 mm

Podsvietenie: Červené



## Varianty produktu:

Napätie: 6 V DC, 12 V, 24 V

## Popis produktu:

Kovový bzučiak s integrovanou LED kontrolkou vo vyhotovení pre montážny otvor 19 mm a s vysokým krytím IP66 je určený pre spoľahlivú akustickú aj optickú signalizáciu v náročných priemyselných podmienkach. Robustné telo z nerezovej ocele zaisťuje vysokú mechanickú odolnosť a dlhú životnosť, zatiaľ čo prerušovaný zvukový tón v kombinácii s LED signalizáciou umožňuje okamžité rozpoznanie výstražných a prevádzkových stavov.

## Technické špecifikácie

- Prevádzkové napätie: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (podľa zvolenej varianty)
  - Maximálny prúd: 20 mA
  - Hlasitosť bzučiaka (vo vzdialenosti 10 cm): 85 dB
  - Frekvencia tónu: 2500 Hz
  - Zvuková signalizácia: prerušovaný tón
  - Farba LED: červená
  - Priemer čelnej časti: 22 mm
  - Celková dĺžka: 32 mm
-

- Priemer montážneho otvoru: 19 mm
- Závit: M19 × 1
- Hmotnosť: 48 g
- Materiál tela: nerezová oceľ
- Krytie: IP66
- Pracovná teplota: –25 °C až +80 °C
- Vývody: skrutkovacia svorkovnica

#### Funkcie a vlastnosti

- Kombinácia akustickej a optickej signalizácie v jednom prvku
- Celokovové prevedenie z nerezovej ocele s vysokou odolnosťou
- Prerušovaný zvukový tón pre výraznú výstražnú signalizáciu
- LED kontrolka pre jasnú vizuálnu indikáciu stavu
- Vysoká ochrana proti prachu a silne tryskajúcej vode
- Stabilné upevnenie pomocou závitú M19 × 1
- Jednoduchá montáž do panelu pomocou otvoru Ø 19 mm

#### Ideálne pre

- Priemyselné rozvádzače a ovládacie panely
- Strojné zariadenia vystavené vlhkosti a nečistotám
- Výrobné a potravinárske prevádzky s častým oplachom
- Automatizačné a riadiace systémy
- Náročné priemyselné a vonkajšie aplikácie

#### Obsah balenia

- Kovový bzučiak s LED kontrolkou

#### Prečo zvoliť tento produkt

- Vysoké krytie IP66 pre náročné prevádzkové podmienky
- Odolné nerezové prevedenie s dlhou životnosťou
- Spoľahlivá kombinácia svetelnej a zvukovej signalizácie
- Štandardný montážny otvor Ø 19 mm
- Profesionálne riešenie pre priemyselné použitie

#### Galerie:

