

SP16 panelový, IP68 vodeodolný káblový spojovací konektor

Kód produktu: AM7187

EAN13: -

HS kód: 85369010



Varianty produktu:

Počet pinov: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Parametry produktu:

Materiál puzdra: Plast

Krytie: IP68

Inštalácia: Spájkovaním

Popis produktu:

Vodeodolný panelový konektor pre vodiče s priemerom 5.5 - 8mm. Pozlátené kontakty.

Typ: SP16	2-pin	3-pin	4-pin	5-pin	7-pin	9-pin
Priemer kontaktov	1.8mm	1.8mm	1mm	1mm	1mm	1mm
Menovitý prúd	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Menovité napätie	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Odpor kontaktov	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolačný odpor	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Maximálny prúd: 10A

Maximálne napätie: 250V AC

Krytie: IP68

Pracovná teplota: -20 - 110 °C

Relatívna vlhkosť: 90% - 95%

Materiál: Polyamid



SP16	02	03	04	05	07	09
Mlae contact face view						
Contact diameter	Ø1.8x2	Ø1.8x3	Ø1x4	Ø1x5	Ø1x7	Ø1x9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

