

Konektor D-SUB DE15 (DB15) 2 rady, káblový, samica s maticami, skrutkovací

Kódy produktov:

Kód produktu: AM6902

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktu:

Konektor: DB15

Počet vývodov: 15-pin

Typ: Samice

Inštalácia: Skrutkovaním

Počet radov: 2



Varianty produktu:

Popis produktu:

D-SUB DB15 samica konektor so svorkovnicou je určený pre rýchle a prehľadné pripojenie vodičov bez spájkovania. Konštrukcia so skrutkovými svorkami a krytom uľahčuje montáž v servisných aj priemyselných aplikáciách, kde je požadované spoľahlivé a opakovateľné zapojenie.

Technické špecifikácie

- Typ konektora: D-SUB DB15 samica (zásuvka)
- Počet pinov: 15 (2 rady)
- Typ pripojenia vodičov: skrutková svorkovnica
- Rozteč medzi radmi pinov: 2,84 mm
- Horizontálny rozstup pinov v rade: 2,77 mm
- Uchytenie: maticové skrutky (integrované v konektore)
- Materiál: kovový konektor + plastový kryt (ABS)
- Rozmery: 66 × 42 × 20 mm

Funkcie a vlastnosti

- Zapojenie bez spájkovania pomocou skrutkových svoriek
- Prehľadné vedenie vodičov vo vnútri krytu
- Mechanické zaistenie konektora pomocou matíc pre stabilné spojenie
- Vhodné pre servisné zásahy a opakované prepojovanie

Ideálne pre

- Prepájanie signálov v priemyselnej automatizácii a riadiacich systémoch
- Laboratórne a testovacie pracovisko
- Servisné a inštalačné použitie, kde nie je vhodné spájkovanie
- Všeobecné aplikácie využívajúce rozhranie D-SUB 15pin

Obsah balenia

- D-SUB DB15 samica konektor so svorkovnicou v kryte
- Montážne skrutky na uzavretie krytu

Prečo zvoliť tento produkt

- Umožňuje rýchle pripojenie vodičov bez špeciálneho náradia na spájkovanie
- Skrutkové svorky poskytujú pevné a kontrolovateľné dotiahnutie vodičov
- Kryt chráni zapojenie a znižuje riziko mechanického poškodenia vodičov
- Štandardný formát D-SUB DB15 pre širokú kompatibilitu v praxi

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou odizolujte vodiče na dĺžku zodpovedajúcej svorke a skontrolujte, že v kontakte nezostávajú voľné vlákna
- Svorky doťahujte s citom tak, aby nedošlo k poškodeniu vodiča alebo svorky
- Po zapojení overte správnosť prepojenia podľa číslovania pinov a uzavrite kryt

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený pre signálové a nízkonapäťové aplikácie; pred použitím overte vhodnosť pre Vaše napäťové a prúdové pomery
- Inštaláciu vykonávajte pri odpojenom napájaní a po zapojení skontrolujte, že nedochádza ku skratu medzi svorkami

Galerie:

