

Napájací zdroj pre 3-4ks 3W LED, 9-14V, 650mA

Kódy produktov:

Kód produktu: AM1309

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktu:

Vstupné napätie: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Výstupné napätie: 9-14V DC

Výstupný prúd: 650 mA

Výkon: 9-12 W



Varianty produktu:

Popis produktu:

Spoločný napájací zdroj určený pre výkonové LED diódy s výkonom 3×3 W až 4×3 W. Zaisťuje stabilný prúd 650 mA a bezpečnú prevádzku LED osvetlenia bez blikania. Ideálne na montáž do bodových svietidiel, stropných panelov či dekoračných svetelných aplikácií.

Technické špecifikácie

- **Model:** QH-10L03-4X3W
- **Vstupné napätie:** AC 85-277 V / 50-60 Hz
- **Výstupné napätie:** DC 9-14 V
- **Výstupný prúd:** 650 mA ± 5 %
- **Výkon:** 9-12 W
- **Rozmery:** 56 × 32 × 22 mm
- **Účinnosť:** ≥ 85 %
- **Krytie:** IP40
- **Certifikácia:** CE, FCC

Funkcie a vlastnosti

- Stabilizovaný výstupný prúd na ochranu LED diód pred preťažením.
- Univerzálny vstupný rozsah 85-277 V AC umožňuje použitie po celom

svete.

- Vstavaná ochrana proti skratu, preťaženiu a prehriatiu.
- Kompaktné plastové púzdro s možnosťou jednoduchej montáže.
- Farebne označené vodiče na rýchle a bezpečné pripojenie – modrý a hnedý (AC IN), červený a biely (DC OUT).

Ideálne pre

- Napájanie LED diód 3 W (3-4 ks v sérii).
- LED bodové svietidlá, stropné osvetlenie a svetelné panely.
- Reklamné, dekoračné a architektonické osvetlenie.
- Domáce aj profesionálne svetelné inštalácie.

Obsah balenia

- 1 × LED driver QH-10L03-4X3W – 650 mA

Prečo zvoliť tento produkt

- Vysoká účinnosť a stabilný výstup pre dlhšiu životnosť LED diód.
- Bezpečná prevádzka vďaka viacúrovňovým ochranám.
- Široká kompatibilita s LED čipmi a modulmi 9-12 W.
- Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť pre ľahkú integráciu.
- Ideálna voľba pre spoľahlivé LED napájanie v profesionálnych inštaláciách.

Galerie:

