

# LED kontrolka kovová s vodičmi, pre priemer otvoru 16mm, strieborná

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM7678

EAN13: -

HS kód: 85414100



## Parametry produktu:

Prúd: 20 mA

Farba: Strieborná

Materiál puzdra: Hliník

Krytie: IP65

Životnosť: 40 000 hodín

## Varianty produktu:

Napätie: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Farba podsvietenia: Červená, Zelená, Modrá, Žltá, Biela

## Popis produktu:

Univerzálna kovová LED kontrolka s priemerom 16 mm je ideálna pre signalizáciu napájania, chodu zariadenia alebo stavu obvodov. Vďaka širokému rozsahu napätia a dostupnosti v piatich farbách (červená, zelená, žltá, modrá, biela) nájde uplatnenie v priemyselných paneloch, strojoch, elektrických rozvádzačoch aj domácich projektoch DIY.

## Technické špecifikácie

- **Model:** HYD-L-16
  - **Priemer montážneho otvoru:** 16 mm
  - **Napájacie napätie:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (podľa varianty)
  - **Typ svetelného zdroja:** LED
  - **Materiál tela:** kov (hliníková zliatina)
  - **Farby LED:** červená, zelená, žltá, modrá, biela
  - **Stupeň krytia:** IP65
-

- **Mechanická odolnosť:** IK08
- **Životnosť LED:** až 40 000 hodín
- **Rozmery:** 21,4 × 23,6 mm
- **Pripojenie:** vodiče 150mm
- **Prevádzková teplota:** -25 °C až +80 °C
- **Váha:** 12 g

#### **Funkcie a vlastnosti**

- Vysoká svietivosť a nízka spotreba energie
- Kovové telo s vysokou mechanickou odolnosťou
- Flame-retardant (nehorľavá) základňa
- Vhodná pre montáž do panelu s priemerom 16 mm
- Jednoduché pripojenie - vodiče alebo skrutkovacie svorky
- Vysoká spoľahlivosť a dlhá životnosť
- Dostupnosť v piatich farebných variantoch na rôzne účely signalizácie

#### **Ideálne pre**

- Priemyselné a laboratórne zariadenia
- Ovládacie panely a rozvádzače
- Stroje, náradie, sústruhy a CNC
- DIY projekty, elektronickej konštrukcie
- Automatizačnú a meraciu techniku

#### **Obsah balenia**

- 1× kovová signalizačná kontrolka HYD-L-16 (farba podľa zvolenej varianty)
- 1× montážna matica
- 1× tesniaci krúžok (O-ring)

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Univerzálny napájací rozsah 3-220 V AC/DC
- Krytie IP65 pre použitie aj v náročných podmienkach
- Odolná kovová konštrukcia s dlhou životnosťou
- Dostupnosť viacerých farebných variantov pre prehľadnú signalizáciu
- Jednoduchá inštalácia, kompaktné rozmery a elegantný vzhľad

#### **Galerie:**

---

