

LED kontrolka kovová s vodičmi, pre priemer otvoru 19mm, strieborná

Kódy produktov:

Kód produktu: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Prúd: 20 mA

Farba: Strieborná

Krytie: IP65

Životnosť: 40 000 hodín

Montážny otvor: 16 mm

Krytie IK: IK08



Varianty produktu:

Napätie: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC

Farba podsvietenia: Červená, Zelená, Modrá, Žltá, Biela

Popis produktu:

Profesionálna kovová LED kontrolka s priemerom 19 mm je určená pre spoľahlivú signalizáciu napájania, prevádzky alebo poruchy zariadenia. Vďaka širokému rozsahu napätia a piatim dostupným farbám (žltá, modrá, červená, zelená, biela) je ideálnou voľbou pre priemyselné ovládacie panely, rozvádzače, meracie prístroje aj hobby projekty.

Technické špecifikácie

- **Model:** HYD-L-19
 - **Priemer montážneho otvoru:** 19 mm
 - **Napájacie napätie:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (podľa varianty)
 - **Typ svetelného zdroja:** LED
 - **Materiál tela:** kov (hliníková zliatina s chrómovaným povrchom)
 - **Farby LED:** žltá, modrá, červená, zelená, biela
-

- **Svietivosť:**
 - Červená: 900 – 1200 mcd
 - Zelená: 1600 – 2200 mcd
 - Žltá: 1300 – 1800 mcd
 - Modrá: 1000 – 1600 mcd
 - Biela: 2000–2500 mcd
- **Menovitý prúd LED:** 10–20 mA (podľa napäťovej verzie)
- **Stupeň krytia:** IP65
- **Mechanická odolnosť:** IK08
- **Životnosť LED:** až 40 000 hodín
- **Rozmery tela:** 25 × 23 mm
- **Závit:** M19×1
- **Pripojenie:** vodiče 150mm
- **Prevádzková teplota:** -25 °C až +80 °C
- **Váha:** 21 g

Funkcie a vlastnosti

- Vysoká svietivosť a dlhá životnosť LED diódy
- Kovové telo s nehorľavou základňou pre bezpečnú prevádzku
- Tesnenie zaručuje odolnosť voči prachu a vlhkosti (IP65)
- Jednoduchá montáž do otvoru s priemerom 19 mm
- Vhodná pre priame zapojenie na DC aj AC napätie
- Rôzne farebné varianty pre jasnú a prehľadnú signalizáciu
- Elegantný priemyselný dizajn a kvalitné spracovanie

Ideálne pre

- Ovládacie a riadiace panely
- Elektrické rozvádzače
- Priemyselné stroje a CNC zariadenia
- Elektronické prístroje a laboratórne vybavenie
- DIY projekty a moduly pre hobby elektroniku

Obsah balenia

- 1× kovová signalizačná kontrolka HYD-L-19 (farba podľa zvolenej varianty)
- 1× montážna matica
- 1× tesniaci krúžok (O-ring) na ochranu proti vlhkosti

Prečo zvoliť tento produkt

- Rozšírený montážny priemer 19 mm pre stabilné uchytenie
 - Univerzálny napájací rozsah 3–220 V AC/DC
 - Kvalitná kovová konštrukcia s dlhou životnosťou
 - Vysoká svietivosť a výborná viditeľnosť aj za denného svetla
 - Bezpečná a rýchla inštalácia do panelov či rozvádzačov
-

- Dostupnosť piatich farieb na rôzne účely signalizácie

Galerie:

