

# LED kontrolka kovová skrutkovacia, pre priemer otvoru 19mm, strieborná

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM6127

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametry produktu:

Prúd: 20 mA

Farba: Strieborná

Krytie: IP65

Životnosť: 40 000 hodín

Montážny otvor: 19 mm

Krytie IK: IK08



## Varianty produktu:

Napätie: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220  
V AC

Farba podsvietenia: Červená, Zelená,  
Modrá, Žltá, Biela

## Popis produktu:

Vysoko kvalitná kovová LED kontrolka HYD-L-19 s montážnym priemerom 19 mm je určená pre spoľahlivú vizuálnu signalizáciu napájania, prevádzky alebo poruchy zariadenia. Ponúka široký rozsah napätia, päť farebných variantov (žltá, modrá, červená, zelená, biela) a odolné kovové telo s krytím IP67 - ideálne pre priemyselné panely, rozvádzače, meracie prístroje aj domáce elektronické projekty.

## Technické špecifikácie

- **Model:** HYD-L-19
  - **Montážny priemer otvoru:** 19 mm
  - **Závit puzdra:** M19×1
-

- **Napájacie napätie:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (podľa varianty)
- **Typ svetelného zdroja:** LED
- **Farby LED:** žltá, modrá, červená, zelená, biela
- **Svietivosť:**
  - Červená: 900 - 1200 mcd
  - Zelená: 1600 - 2200 mcd
  - Žltá: 1300 - 1800 mcd
  - Modrá: 1000 - 1600 mcd
  - Biela: 2000-2500 mcd
- **Menovitý prúd LED:** 10-20 mA (podľa napäťovej verzie)
- **Materiál tela:** kovová zliatina s chrómovaným povrchom
- **Typ pripojenia:** vodiče alebo skrutkové svorky
- **Stupeň krytia:** IP65
- **Mechanická odolnosť:** IK08 - zvýšená odolnosť proti nárazom
- **Životnosť LED:** až 40 000 hodín
- **Rozmery tela:** 25 × 24 mm
- **Dĺžka vodičov:** cca 150 mm
- **Prevádzková teplota:** -20 °C až +55 °C
- **Váha:** 19 g

#### Funkcie a vlastnosti

- Montáž do otvoru s priemerom 19 mm pomocou skrutkovacej matice
- Vysoká svietivosť a dlhá životnosť LED diódy
- Nehorľavá základňa a odolné tesnenie zaručujúce IP65 ochranu
- Elegantné kovové telo s vysokou mechanickou odolnosťou
- Dostupnosť piatich farebných variantov pre rôzne signalizačné účely
- Jednoduchá inštalácia a univerzálne použitie v AC aj DC obvodoch

#### Ideálne pre

- Priemyselné ovládacie panely a rozvádzače
- Automatizačné a CNC systémy
- Laboratórne a testovacie prístroje
- DIY elektronické projekty a modelárstvo
- Signalizáciu napájania alebo prevádzkového stavu zariadenia

#### Obsah balenia

- 1× kovová LED kontrolka HYD-L-19 (farba podľa zvolenej varianty)
- 1× montážna matica
- 1× tesniaci O-krúžok pre vodeodolné osadenie

#### Prečo zvoliť tento produkt

- Montážny otvor 19 mm - jednoduchá inštalácia do väčšiny panelov
  - Krytie IP65 a odolnosť IK08 pre spoľahlivú prevádzku v náročnom prostredí
-

- Univerzálny napájací rozsah (3-220 V AC/DC)
- Odolná kovová konštrukcia s dlhou životnosťou
- Dostupnosť piatich farebných variant
- Estetický vzhľad, kompaktné rozmery a profesionálne spracovanie

## Galerie:

