

LED kontrolka kovová skrutkovacia, pre priemer otvoru 16mm, strieborná

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3123

EAN13: -

HS kód: 85414100



Parametry produktu:

Prúd: 20 mA

Farba: Strieborná

Krytie: IP65

Životnosť: 40 000 hodín

Montážny otvor: 16 mm

Krytie IK: IK08

Varianty produktu:

Napätie: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220
V AC

Farba podsvietenia: Červená, Zelená,
Modrá, Žltá, Biela

Popis produktu:

Kompaktná kovová LED kontrolka HYD-L-16 s montážnym priemerom 16 mm je ideálna pre vizuálnu signalizáciu napájania, prevádzky alebo chybového stavu zariadenia. Je dostupná v piatich farebných variantoch (žltá, modrá, červená, zelená, biela) a vďaka odolnej kovovej konštrukcii s krytím IP67 je vhodná aj pre náročné priemyselné aplikácie. Ponúka spoľahlivú prevádzku, dlhú životnosť a elegantný dizajn pre ovládacie panely, rozvádzače aj DIY projekty.

Technické špecifikácie

- **Model:** HYD-L-16
 - **Montážny priemer otvoru:** 16 mm
-

- **Závit puzdra:** M16×1
- **Napájacie napätie:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (podľa varianty)
- **Typ svetelného zdroja:** LED
- **Farby LED:** žltá, modrá, červená, zelená, biela
- **Svietivosť:**
 - Červená: 800 - 1000 mcd
 - Zelená: 1500 - 2000 mcd
 - Žltá: 1200 - 1600 mcd
 - Modrá: 900 - 1500 mcd
 - Biela: 1800-2200 mcd
- **Menovitý prúd LED:** max. 20 mA
- **Materiál tela:** hliníková zliatina s chrómovaným povrchom
- **Typ pripojenia:** vodiče alebo skrutkové svorky
- **Stupeň krytia:** IP65
- **Mechanická odolnosť:** IK08 - odolnosť proti nárazom
- **Životnosť LED:** až 40 000 hodín
- **Rozmery tela:** 21,2 × 23,6 mm
- **Prevádzková teplota:** -20 °C až +55 °C
- **Váha:** 18 g

Funkcie a vlastnosti

- Montáž do otvoru s priemerom 16 mm pomocou priloženej matice
- Vysoká svietivosť pri nízkej spotrebe energie
- Kovové telo s nehorľavou základňou zaručuje bezpečnosť a stabilitu
- Odolné tesnenie O-krúžkom zaisťuje vodeodolnosť IP65
- Dostupnosť piatich farieb na rôzne signalizačné účely
- Vhodná pre jednosmerné aj striedavé napätie
- Dlhá životnosť a bezúdržbová prevádzka

Ideálne pre

- Priemyselné ovládacie panely a rozvádzače
- Laboratórne zariadenia a meracie prístroje
- Automatizačnú techniku a CNC stroje
- DIY elektronické projekty
- Signalizáciu napájania alebo stavu zariadenia

Obsah balenia

- 1× kovová LED kontrolka HYD-L-16
- 1× montážna matica
- 1× tesniaci O-krúžok

Prečo zvoliť tento produkt

- Kompaktné rozmery a montážny priemer 16 mm
 - Stupeň ochrany IP65 a mechanická odolnosť IK08
-

- Univerzálny napájací rozsah 3-220 V AC/DC (podľa zvolenej varianty)
- Odolná kovová konštrukcia s dlhou životnosťou
- Elegantný dizajn a jednoduchá inštalácia
- Dostupnosť piatich farebných variantov pre jasnú signalizáciu

Galerie:

