

# Grilovací motor do 50 kg, 2.5rpm/m, štvorhranový dutý hriadeľ

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM1409

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametry produktu:

Vstupné napätie: 100-265 V AC, 50/60

Hz

Príkonnosť: 15 W

Krytie: IP20



## Varianty produktu:

## Popis produktu:

Grilovací motor je určený na pohon ražne pri grilovaní mäsa, hydiny, rýb a zeleniny. Konštrukcia je navrhnutá pre plynulé otáčanie grilovaného pokrmu konštantnou rýchlosťou, čo podporuje rovnomerné opekanie. Produkt je vhodný pre použitie pri domácich aj komerčných grilovacích zostavách, kde je požadovaný motorický pohon ražne so štvorhranovým výstupom.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: grilovací motor pre ražeň
- Menovitá nosnosť: 50 kg
- Rýchlosť otáčania: 2,5 ot/min
- Otvor hriadeľa: 8x8 mm
- Prevedenie hriadeľa: štvorhranový dutý hriadeľ
- Príkonnosť: 15 W
- Napájanie: 220-250 V AC
- Hmotnosť motora: 1,6 kg
- Krytie: IP20

## Funkcie a vlastnosti

---

- Motorický pohon pre kontinuálne otáčanie grilovacieho ražne.
- Štvorhranový dutý výstup pre mechanické spojenie so zodpovedajúcim ražňom.
- Konštrukcia vhodná na prenos zaťaženia pri pomalom otáčaní grilovaného pokrmu.
- Prevedenie určené na inštaláciu do grilovacích zariadení a zostáv s ražňom.

#### **Ideálne pre**

- záhradné grily s ražňom
- grilovanie kurčiat, väčších kusov mäsa a ďalších pokrmov na otočnom ražni
- pevné grilovacie zostavy vyžadujúce motor so štvorhranovým výstupom 10x10 mm
- domáce aj prevádzkové použitie, kde je požadovaná nosnosť do 50 kg

#### **Obsah balenia**

- Grilovací motor s prírodným káblom

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Kombinácia nosnosti 50 kg a rýchlosti 2,5 ot/min zodpovedá použitiu pre ražne s vyšším zaťažením.
- Štvorhranový dutý hriadeľ 8x8 mm umožňuje použitie s kompatibilným štvorhranným ražňom.
- Príkion 15 W zodpovedá elektrickému pohonu určenému na pomalé kontinuálne otáčanie.
- Krytie IP20 je vhodné na použitie v prostredí, kde je motor chránený pred priamym kontaktom a nevystavuje sa vode.

#### **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Pred montážou overte kompatibilitu ražne s otvorom hriadeľa 8x8 mm.
- Motor upevnite do stabilnej polohy, aby pri prevádzke nedochádzalo k uvoľneniu alebo prenosu nežiaducich vibrácií.
- Zaťaženie ražne musí byť rozložené tak, aby nedochádzalo k nadmernému namáhaniu pohonu.
- Motor prevádzkujte iba v súlade s určeným napájacím napätím.
- Vzhľadom na elektrické napájanie je vhodná odborná montáž.

#### **Bezpečnostné upozornenie**

- Produkt pracuje s napätím 220–250 V AC. Pri inštalácii a údržbe hrozí úraz elektrickým prúdom.
-

- Motor odpojte od napájania pred akoukoľvek montážou, demontážou alebo čistením.
- Krytie IP20 nechráni proti vode. Produkt nesmie byť vystavený dažďu, oplachu ani priamemu zatečeniu kvapalín.
- Nesprávne upevnenie alebo preťaženie môže viesť k mechanickému poškodeniu pohonu alebo ražne.
- Počas prevádzky udržiavajte ruky, odev a voľné časti mimo otáčajúcej sa ražne a spojovacích prvkov.

## Galerie:

