

LED žiarovka BA15S 6 V DC biela, 30xSMD 2835

Kódy produktov:

Kód produktu: AM9319

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametry produktu:

Farba svetla: Biela

Uhol svitu: 360°

Svietivosť: 450-500 lm

Trpezlivosť: BA15S

Prúd: 0,4 A

Typ LED: 2835 SMD

Napätie: 6 V DC

Počet LED diód: 30

Krytie: IP22

Životnosť: 50 000 hodín



Varianty produktu:

Popis produktu:

LED žiarovka s päticou BA15S je určená ako náhrada jednovláknovej žiarovky v elektrických sústavách 6 V DC. Vhodná je na použitie v historických vozidlách, najmä pre obrysové alebo pozičné svetlá. Pre správnu funkciu je nutná mínusová kostra.

Technické špecifikácie

- Päťica: BA15S
 - Napájanie: 6 V DC
 - Farba svetla: biela
 - Počet LED: 30
 - Prevedenie LED: SMD
 - Uhol svitu: 360°
 - Svetivosť: 450-500 lm
-

- Prúd: 0,4 A
- Krytie: IP22
- Životnosť: 50 000 hodín
- Určené pre jednovláknové svetelné zdroje
- Požiadavka na zapojenie vozidla: mínusová kostra

Funkcie a vlastnosti

- Náhrada klasickej žiarovky s päticou BA15S v sústavách 6 V DC.
- Svetlo vyžarované do širokého priestoru vďaka rozmiestneniu LED po obvode aj na čelnej strane.
- LED konštrukcia bez vlákna zvyšuje odolnosť voči otrasom a častému spínaniu.
- Nižší prúdový odber oproti klasickým žiarovkám rovnakej päťice.
- Vhodné pre vozidlá, kde dochádza k častému praskaniu klasických žiaroviek.

Ideálne pre

- Historické vozidlá s palubným napätím 6 V DC
- Obrysové svetlá
- Pozičné svetlá
- Osobné automobily, dodávky a motocykle so sústavou 6 V DC a mínusovou kustrou

Obsah balenia

- 1 ks LED žiarovky BA15S 6 V DC biela

Prečo zvoliť tento produkt

- Zodpovedá päťici BA15S a napätiu 6 V DC.
- Je určený pre jednovláknové aplikácie vo vozidlách.
- Ponúka široký uhol svitu 360 °.
- Je vhodný na inštalácie, kde je požadovaná biela farba svetla a nízky odber prúdu.
- Rešpektuje špecifické požiadavky starších vozidiel s mínusovou kustrou.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred inštaláciou overte zhodu päťice BA15S a napájacieho napätia 6 V DC.
 - Určené pre vozidlá s mínusovou kustrou. Pri inej polarite nebude žiarovka správne fungovať.
 - Pred výmenou vypnite napájanie a nechajte pôvodný svetelný zdroj vychladnúť.
 - Po montáži skontrolujte správnu funkciu vo svietidle a mechanické
-

usadenie v päťici.

Bezpečnostné upozornenie

- Nesprávne zapojenie polarity alebo použitie v inej napäťovej sústave môže viesť k poškodeniu žiarovky alebo elektroinštalácie vozidla.
- Výrobok používajte iba v elektrickej sústave 6 V DC.
- Neinštalujte do poškodenej alebo skorodovanej päťice.
- Pri montáži zabráňte skratu kontaktov.

Galerie:

