

Vodotesná butylová páska z hliníkovej fólie, 50mm, 5m

Kódy produktov:

Kód produktu: AM1690

EAN13: -

HS kód: 39191080

Parametry produktu:

Dĺžka: 5 m

Šírka: 50 mm

Farba: Strieborná



Varianty produktu:

Hrúbka: 0,5 mm, 1,0 mm

Popis produktu:

Vodotesná butylová páska potiahnutá hliníkovou fóliou je určená na utesnenie škár, prasklín a prestupov, kde je požadovaná kombinácia priľnavosti, pružnosti a bariérovej ochrany povrchu. Butylová vrstva sa prispôsobí nerovnostiam podkladu a hliníková fólia zvyšuje odolnosť povrchu proti mechanickému namáhaniu a vlhkosti. Páska je vhodná na bežné stavebné aplikácie aj opravy, kde je nutné rýchle a čisté utesnenie bez použitia mokrých tmelov.

Technické špecifikácie

- Typ: butylová tesniaca páska s hliníkovou fóliou
- Materiál: butyl (tesniaca vrstva) + hliníková fólia (krycia vrstva)
- Varianty hrúbky: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Vlastnosti: vodotesnosť, odolnosť voči vyššej teplote, vysoká priľnavosť
- Skladovanie: v chlade a suchu
- Doba skladovania: až 3 roky

Funkcie a vlastnosti

- Vodotesné utesnenie spojov a prasklín pri správnej príprave podkladu
-

a prítlaku

- Hliníková fólia ako ochranná vrstva zvyšujúca odolnosť povrchu proti oderu a poškriabaniu
- Pružná konštrukcia umožňuje prispôsobenie bežným nerovnostiam podkladu
- Vysoká príľnavosť k mnohým bežným stavebným materiálom
- Vhodná pre aplikácie, kde je požadovaná odolnosť voči vlhkosti a poveternostným vplyvom

Ideálne pre

- Utesnenie prasklín a škár na stavebných konštrukciách
- Opravy a utesnenie okolo okenných detailov a napojenie konštrukcií
- Utesnenie prestupov a spojov v okolí potrubia a plechových prvkov
- Aplikácia na podklady ako betón, keramické obklady, sklo a ďalšie bežné povrchy podľa kompatibility podkladu

Obsah balenia

- 1x rolka butylovej pásky s hliníkovou fóliou (hrúbka podľa zvolenej varianty)

Prečo zvoliť tento produkt

- Kombinácia butylovej tesniacej vrstvy a hliníkovej fólie pre súčasné utesnenie aj mechanickú ochranu povrchu
- Možnosť voľby hrúbky podľa požadovanej miery vyplnenia škáry a mechanickej odolnosti
- Vhodné riešenie pre rýchle opravy bez technologických prestávok typických pre vytvrdzovanie tmelov
- Praktické použitie v interiéri aj exteriéri pri dodržaní správnej prípravy podkladu

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Podklad musí byť pevný, suchý, čistý a odmastený; nesúdržné vrstvy je nutné odstrániť
- Pásku aplikujte s dostatočným presahom cez škáru alebo prasklinu a rovnomerne pritlačte po celej ploche
- Pri členitých detailoch pásku tvarujte postupne a vyhnite sa tvorbe vzduchových vreciek
- Pred plošným použitím odporúčame overiť príľnavosť na konkrétnom podklade skúšobnou aplikáciou

Galerie:

