

Lepiaca páska so sklenými vláknami, pozdĺžne vlákna, 50m, hr. 0,14mm

Kódy produktov:

Kód produktu: AM5806

EAN13: -

HS kód: 39191080

Parametry produktu:

Dĺžka: 50 m

Farba: Transparentné



Varianty produktu:

Šírka: 50 mm

Popis produktu:

Vystužená filamentová páska so sklenými vláknami je určená na pevné zväzovanie, fixáciu a zabezpečenie materiálov pri preprave aj v prevádzke. Vďaka výstuži sklenými vláknami poskytuje vysokú odolnosť v ťahu a je vhodná pre aplikácie, kde bežná lepiaca páska nedosahuje požadovanú mechanickú pevnosť.

Technické špecifikácie

- Typ: vystužená lepiaca páska (filamentová) so sklenými vláknami
- Prevedenie: transparentná páska s pozdĺžnymi výstužnými vláknami
- Lepidlo: syntetický kaučuk (rubber-based) s vysokou príľnavosťou
- Odolnosť: zvýšená pevnosť v ťahu, odolnosť proti oderu, odolnosť voči vlhkosti
- Teplotná odolnosť: deklarovaná odolnosť do 80 °C
- Hrúbka: 0,14mm
- Šírky: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (na objednávku aj iné šírky)
- Dĺžka: 50 metrov

Funkcie a vlastnosti

- Výstuž sklenými vláknami na zvýšenie pevnosti a obmedzenie
-

natiahnutia

- Vhodná pre pevné zväzovanie a zaistenie predmetov bez preklzu
- Povrch odolný voči vlhkosti pre bežné skladovacie a prepravné podmienky
- Dobrá odolnosť proti oderu pri manipulácii
- Po odstránení obvykle nezanecháva zjavné zvyšky lepidla na hladkých povrchoch

Ideálne pre

- Zaistenie a uzatváranie prepravných obalov a kartónov
- Zväzovanie a fixáciu dielov pri skladovaní a transporte
- Strapovanie a zaistenie ťažších predmetov a kovových profilov
- Dočasné upevnenie dielov a komponentov v dielni a prevádzke

Obsah balenia

- 1x rolka filamentovej pásky (šírka podľa zvolenej varianty)

Prečo zvoliť tento produkt

- Mechanická výstuž sklenými vláknami zvyšuje pevnosť oproti bežným baliacim páskam
- Syntetické kaučukové lepidlo poskytuje spoľahlivú príľnavosť na fixáciu a zväzovanie
- Dostupné varianty širok pre presné prispôsobenie aplikácii, ďalšia šírka na objednávku
- Vhodná pre priemyselné použitie, logistiku aj servisné aplikácie

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred aplikáciou očistite a osušte povrch, aby bola zaistená stabilná príľnavosť
- Pásku aplikujte s primeraným napnutím v smere vlákien pre dosiahnutie maximálnej pevnosti
- Pri použití na citlivých povrchoch odporúčame overiť znášateľnosť na malej ploche

Bezpečnostné upozornenie

- Nejedná sa o izolačný materiál pre elektrické zariadenia; nepoužívajte ako náhradu elektroizolačnej pásky
- Uchovávajte mimo dosahu detí

Galerie:

