

Káblový kolískový vypínač 6A/250V

Kódy produktov:

Kód produktu: AM7651

EAN13: -

HS kód: 94059900



Parametry produktu:

Menovité napätie: 115/250 V AC

Max. prúd: 6 A

Izolačný odpor: $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Varianty produktu:

Farba: Biela, Čierna

Popis produktu:

Priechodný kolískový vypínač určený na spínanie napájania v prívodnom kábli svietidiel a ďalších spotrebičov. Konštrukcia umožňuje vloženie priamo do kábla a pripojenie vodičov na skrutkové svorky, čo zjednodušuje montáž aj servis.

Technické špecifikácie

- Typ spínača: kolískový ON/OFF, priechodné prevedenie do kábla
- Menovité napätie: 125/250 V AC
- Menovitý prúd: 6 A pri 250 V AC
- Modelové označenie: 302-2
- Materiál tela: PA66
- Izolačný odpor: $\geq 100 \text{ M}\Omega$
- Kontaktný odpor: $\leq 30 \text{ m}\Omega$
- Mechanická životnosť: 10 000 cyklov
- Rozmery: 60x26.5x15.5mm
- Prevádzková teplota: -40 °C až +55 °C
- Relatívna vlhkosť: $\leq 95 \%$
- Farebné varianty: biela, čierna

Funkcie a vlastnosti

- Vhodné pre prerušenie prívodu napájania v kábli (zapnuté/vypnuté)
-

- Skrutkové svorky na pripojenie vodičov
- Priechodná konštrukcia pre vedenie kábla cez telo vypínača
- Kompaktné telo na inštaláciu do prírodných šnúr svietidiel

Ideálne pre

- Stolové lampy, stojacie lampy a dekoratívne osvetlenie
- Jednoduché spínanie napájania v prírodných kábloch zariadenia
- Servisnú výmenu poškodeného káblového vypínača

Obsah balenia

- 1 ks priechodného kolískového vypínača do kábla (podľa zvolenej farby)

Prečo zvoliť tento produkt

- Jasne definované menovité zaťaženie 6 A / 250 V AC
- Parametre izolačného a kontaktného odporu vhodné pre sieťové aplikácie
- Široký rozsah prevádzkových teplôt na bežné vnútorné použitie
- Dostupnosť v dvoch farebných variantoch na zladenie s káblom a svietidlom

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Pred montážou odpojte zariadenie od napájania a overte bežnapäťový stav
- Pripojte vodiče na skrutkové svorky a zaistite mechanické odľahčenie kábla v tele vypínača
- Po montáži skontrolujte pevnosť dotiahnutia svoriek a správnu funkciu spínania

Bezpečnostné upozornenie

- Produkt je určený na prácu so sieťovým napätím 125/250 V AC; nesprávna inštalácia môže viesť k úrazu elektrickým prúdom
- Inštaláciu vykonávajte iba pri odpojenom napájaní a so zodpovedajúcou kvalifikáciou
- Nepoužívajte pri poškodení tela, svoriek alebo izolácie kábla

Galerie:

