

Mechanický 5-stupňový filter na vodu YL-H502 s UF membránou

Kódy produktov:

Kód produktu: AM3555

EAN13: -

HS kód: 8414900090

Parametry produktu:

Varianty produktu:



Popis produktu:

Tento viaccestný filter na pitnú vodu je určený na úpravu vody z vodovodného radu v domácnosti, komerčných prevádzkach aj hotelových inštaláciách. Systém využíva viac stupňov filtrácie vrátane sedimentačného stupňa, aktívneho uhlia, iónomeničovej živice a UF membrány. Konštrukcia je určená na pripojenie k vodovodnému prívodu ak samostatnému výdajnému kohútiku.

Technické špecifikácie

- Model: YL-H502
- Typ produktu: vodný filter bez elektrického napájania
- Počet filtračných stupňov: 5
- Filtračná zostava: PP, aktívne uhlie, CTO, UF, T33
- Súčasť filtrácie: iónomeničová živica
- Filtračná presnosť: 0,01 mikrónu
- Prietok čistenej vody: 90 l/h
- Prietok: 1,5 l/min
- Pracovný tlak vody: 0,1 až 0,4 MPa
- Prevádzková teplota vody: 5 až 38 °C
- Určené pre zdroj vody: mestská vodovodná voda
- Materiál tela: nerezová oceľ 304
- Rozmery jednotky: 410 × 370 × 120 mm
- Hmotnosť tela: 3,5 kg

Funkcie a vlastnosti

- Viacúrovňová filtrácia na zachytenie mechanických nečistôt a úpravu vody na pitné použitie.
- Stupeň s aktívnym uhlím je určený na adsorpciu chlóru a pachových zložiek.
- Živicový filtračný stupeň slúži na zníženie tvrdosti vody a obmedzenie tvorby vodného kameňa.
- UF membrána zaisťuje jemnú mechanickú filtráciu.
- Systém pracuje bez elektrického napájania.
- Súčasťou je samostatný výdajný kohútik pre filtrovanú vodu.
- Konštrukcia s rýchlospojkami umožňuje pripojenie pomocou dodaného príslušenstva.
- Výmenné filtračné vložky umožňujú pravidelný servis systému.

Ideálne pre

- Filtráciu pitnej vody v domácnosti.
- Inštalácia v kuchyni s napojením na vodovodný rad.
- Použitie v menších komerčných prevádzkach a hotelových objektoch.
- Aplikácia, kde je požadovaná prevádzka bez elektrického napájania.

Obsah balenia

- Filtračná jednotka
- Samostatný kohútik
- PE hadička
- Trojcestný pripojovací ventil
- Adaptér
- Pletená nerezová hadica
- Držiak na uchytenie kohútika
- Kľúč na filtračné vložky
- Tesniaca páska
- Montážne skrutky a hmoždinky

Prečo zvoliť tento produkt

- Kombinuje niekoľko filtračných technológií v jednom mechanickom systéme.
- Je určený na priame napojenie na vodovodnú vodu a samostatný odber filtrovanej vody.
- Nerezové prevedenie tela podporuje odolnosť pri dlhodobej prevádzke.
- Servis je riešený výmennými filtračnými vložkami.
- Prevádzka bez elektrického napájania zjednodušuje inštaláciu v miestach bez prívodu elektriny.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Inštaláciu vykonávajú na prívod mestskej vodovodnej vody v
-

rozsahu predpísaného tlaku.

- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte tesnosť všetkých spojov a správne usadenie filtračných vložiek.
- Filtračné vložky vymieňajte včas podľa stavu vody a prevádzkového zaťaženia.
- Po výmene filtračných vložiek systém prepláchnite.
- Zariadenie nie je určené na prívod horúcej vody.

Bezpečnostné upozornenie

- Zariadenie inštalujte iba na vodovodný rozvod s tlakom v uvedenom pracovnom rozsahu.
- Nepripájajte na zdroj vody s neznámou kvalitou alebo na vodu, ktorá nezodpovedá určenému použitiu.
- Pri montáži dbajte na správne utesnenie závitových spojov, aby nedošlo k úniku vody.
- V prípade poškodenia filtračnej nádoby, pripojovacích prvkov alebo hadíc zariadenie nepoužívajte.
- Pokiaľ si nie ste istí správnym zapojením, zverte montáž odborne spôsobilej osobe.

Galerie:

