

COB LED pásik 480LED/m, 8W/m, 48V, CRI 90, IP20

Kódy produktov:

Kód produktu: AM9837

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametry produktu:

Svietivosť: 700-800 lm

Napätie: 48 V DC

Šírka: 8 mm

Príkon: 8 W

Farba PCB: Biela

Krytie: IP20

Životnosť: 50 000 hodín

Prevádzková teplota: -25°C - +65°C

Energetická trieda: F



Varianty produktu:

Farba svetla: Teplá biela (3000-3500K),

Prírodná biela (4000-4500K)

Popis produktu:

COB LED pásik je určený pre líniové osvetlenie v interiéri. Produkt je dostupný vo variante teplá biela (3000 K) a biela (4000 K). Je vhodný na inštalácie, kde je požadované rovnomerné svetlo bez výrazne oddelených svetelných bodov.

Technické špecifikácie

- Typ produktu: COB LED pásik
- Napájanie: 48 V DC
- Hustota LED: 480 LED/m
- Príkon: 8 W/m
- Svetelný tok: 700-800 lm/m
- Index podania farieb: Ra90

- Stupeň krytia: IP20
- Prevedenie: nevodeodolné
- Teplota farby: 3000K - teplá biela, 4000K - biela
- Deliteľný po úsekoch: 50 mm
- Šírka pásy: 8 mm
- Lepiaci vrstva: 3M 9495LE 300LMP
- Predajná jednotka: 1 m

Funkcie a vlastnosti

- COB prevedenie vytvára súvislú svetelnú líniu.
- Opasok je určený pre napájanie jednosmerným napätím 48 V.
- IP20 prevedenie je vhodné pre suché vnútorné prostredie.
- Integrovaná samolepiaca vrstva umožňuje montáž na čistý a vhodne pripravený povrch.
- Delenie po 50 mm umožňuje prispôsobenie dĺžky inštalácii.
- Dostupnosť dvoch teplôt farby umožňuje voľbu podľa charakteru priestoru a požadovaného vizuálneho výsledku.

Ideálne pre

- interiérové líniové osvetlenie
- osvetlenie nábytku a políc
- podhlady a dekoratívne svetelné línie
- technické a architektonické osvetlenie v suchom prostredí
- inštalácia s požiadavkou na dlhšie napájacie trasy pri zachovaní 48 V DC systému

Obsah balenia

- 1 m COB LED pásku vo zvolenom variante teploty farby

Prečo zvoliť tento produkt

- Známe a konkrétne uvedené základné technické parametre.
- COB konštrukcia je vhodná na súvislé líniové svietenie.
- Napájanie 48 V DC je vhodné pre inštalácie, kde je požadované jednosmerné napájanie LED pásikov.
- Možnosť voľby medzi teplou bielou a bielou variantou.
- Predaj po 1 m uľahčuje objednanie požadovanej dĺžky.

Pokyny na inštaláciu a prevádzku

- Inštalujte iba na vhodný, čistý a suchý povrch.
 - Opasok napájajte iba zodpovedajúcim zdrojom 48 V DC.
 - Pred skrátením dodržte vyznačené deliace úseky 50 mm.
 - Na zaistenie prevádzkovej spoľahlivosti odporúčame montáž na podklad vhodný na odvod tepla.
-

- Produkt je určený na vnitřní použití v suchom prostředí.

Bezpečnostné upozornenie

- Nesprávne zapojenie môže viesť k poškodeniu pásy alebo napájacieho zdroja.
- Montáž a pripojenie vykonávajte iba pri odpojenom napájaní.
- Zabráňte skratu vodivých častí pásy.
- IP20 prevedenie nie je určené do vlhkého, mokrého ani vonkajšieho prostredia.
- Pri inštalácii je nutné dodržať polaritu a elektrické parametre napájacej sústavy.

Galerie:

