

# Nožová autopoistka 19x12mm, varianty 2-40A

## Kódy produktov:

Kód produktu: AM7199

EAN13: -

HS kód: 85361000



## Parametry produktu:

## Varianty produktu:

Max. prúdová špička: 1 A, 2 A, 3 A, 5 A,  
10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 40 A, 7,5 A,  
35 A

## Popis produktu:

Nožová autopoistka s veľkosťou 19x12mm je určená na istenie elektrických obvodov vo vozidlách a ďalšej automobilovej technike vybavenej zodpovedajúcou poistkovou päticou. Slúži ako výmenný ochranný prvok proti nadprúdu v nízkonapäťových jednosmerných inštaláciách. Produkt sa predáva po 1 ks vo zvolenom prúdovom variante.

## Technické špecifikácie

- Typ produktu: nožová autopoistka
- Prúdové varianty: 2A, 3A, 5 A, 7,5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A, 40 A
- Použitie: automobilové elektrické obvody
- Konštrukcia: plastové telo s nožovými kontaktmi
- Materiál kontaktov: zliatina
- Vypínacia schopnosť: nízka
- Predajná jednotka: 1 ks
- Možnosť výberu variantu podľa menovitej prúdovej hodnoty

## Funkcie a vlastnosti

- Výmenný poistkový prvok pre obvody s päticou štandardnej nožovej poistky
-

- Nožové kontakty sú určené na zasunutie do zodpovedajúcej poistkovej pozície
- Farebné vyhotovenie sa líši podľa prúdovej hodnoty poistky
- Po prerušení tavného vodiča je nutné poistku vymeniť za novú
- Vhodná na servisné doplnenie poistkovej výbavy a náhradu spálenej poistky rovnakého typu a hodnoty

#### **Ideálne pre**

- Automobilové poistkové skrine používajúce nožové poistky s veľkosťou 19x12mm
- Osobné automobily, úžitkové vozidlá, nákladnú techniku a lodné inštalácie so zodpovedajúcou päticou
- Servisné dielne, údržbu vozidiel a doplnenie náhradných autopoistiek
- Výmenu poškodenej poistky za rovnaký typ a rovnakú prúdovú hodnotu

#### **Obsah balenia**

- 1 ks nožová autopoistka vo zvolenom prúdovom variante

#### **Prečo zvoliť tento produkt**

- Umožňuje výber konkrétnej prúdovej hodnoty podľa požiadavky isteného obvodu
- Predaj po jednotlivých kusoch uľahčuje doplnenie iba potrebného variantu
- Konštrukcia nožovej poistky zodpovedá bežne používanému vyhotoveniu v automobilových poistkových blokoch
- Vhodná na prehľadnú náhradu spálenej poistky bez nutnosti nákupu celej sady

#### **Pokyny na inštaláciu a prevádzku**

- Pred výmenou poistky vypnite napájanie príslušného obvodu.
- Použite iba rovnaký typ poistky a rovnakú prúdovú hodnotu, aká je predpísaná pre daný obvod.
- Poistku zasúvajte iba do čistej a nepoškodenej poistkovej päťice.
- Opakované prepálenie poistky signalizuje poruchu v obvode a vyžaduje kontrolu elektroinštalácie.

#### **Bezpečnostné upozornenia**

- Nepoužívajte poistku s vyššou prúdovou hodnotou ako náhradu za pôvodnú poistku, pokiaľ to nie je predpísané výrobcom zariadenia alebo vozidla.
  - Nesprávne zvolená prúdová hodnota môže viesť k prehriatiu vodičov, poškodeniu elektroinštalácie alebo vzniku skratu.
-

- Poškodenú, deformovanú alebo tepelne namáhanú poistku nepoužívajte.
- Montáž a diagnostiku poruchy v elektrickom obvode zverte osobe so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou.

### Galerie:

