

# Plastična kabelska uvodnica, črna, PG navoj

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM8460

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametri izdelka:

Barva: Črno

Pokritost: IP68



## Variante izdelkov:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Opis izdelka:

Plastična kabelska uvodnica s PG navojem služi za zatesnjen prehod kabla skozi steno razdelilne omarice, ohišja ali pokrova. Zagotavlja mehansko pritrditev kabla in ob pravilni montaži ter ustrezno izbrani velikosti navoja omejuje vdor prahu in vode v zaščiten prostor.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Barva: črna
- Navoj: PG
- Material: PA66 poliamid
- Zaščita: IP68
- Vnetljivost materiala: UL94 V-2

## Funkcije in lastnosti

- Zatesnjen prehod kabla skozi steno ohišja ali naprave.
  - Zasnova s krovno matico za mehansko pritrditev kabla.
  - Primerna izvedba za zunanje aplikacije in okolja s povečanimi zahtevami po zaščiti pred prahom in vodo.
-

- Možnost izbire iz več različic PG navoja glede na zahtevano montažno odprtino.
- Plastična izvedba iz poliamida PA66 s stopnjo vnetljivosti UL94 V-2.

#### **Idealno za**

- Razdelilne in elektroinštalacijske omarice.
- Kabelske prehode v plastičnih ali kovinskih ohišjih.
- Zunanje elektroinštalacije z zahtevo po zatesnitvi kabelskega vhoda.
- Industrijske in servisne aplikacije, kjer je treba notranjost naprave zaščititi pred prahom in vodo.

#### **Vsebina pakiranja**

- Plastična kabelska uvodnica s PG navojem v izbrani različici

#### **Zakaj izbrati ta izdelek**

- Ponuja zatesnjen kabelski vhod z zaščito IP68.
- Različice PG navoja omogočajo izbiro glede na specifične potrebe montaže.
- Material PA66 je primeren za tehnično uporabo v elektroinštalacijskih aplikacijah.
- Črna plastična izvedba je primerna za namestitve v ohišjih, razdelilnikih in napravah s kabelskim dovodom.

#### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Pred montažo izberite različico navoja, ki ustreza montažni odprtini in uporabljenemu kablu.
- Uvodnico pritrdite v pripravljeno odprtino in kabel zavarujte z zategovanjem krovnega dela.
- Za ohranitev tesnosti mora biti uvodnica pravilno nameščena in zategnjena brez poškodb navoja ali tesnilnih delov.
- Pri uporabi v elektroinštalacijah mora montažo izvesti oseba z ustrežno strokovno usposobljenostjo.

#### **Varnostna opozorila**

- Pred montažo ali prilagajanjem napeljave napravo odklopite iz električnega omrežja.
  - Nepravilno izbrana ali premalo zategnjena uvodnica zmanjšuje zaščito pred vdorom prahu in vode.
  - Poškodovane uvodnice ne uporabljajte v električnih napravah ali v inštalacijah, izpostavljenih vlagi.
  - Uvodnica ni samostojen električni zaščitni element in ne nadomešča varovalk, izolacije ali drugih varnostnih elementov inštalacije.
-

**Galerija:**

