

# Plastična kabelska uvodnica, bela, PG navoj

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM8221

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametri izdelka:

Barva: Bela

Pokritost: IP68



## Variante izdelkov:

Nit: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

## Opis izdelka:

Plastična kabelska uvodnica s PG navojem je namenjena za zatesnjen prehod kabla v doze, razdelilne omarice in druga elektroinstalacijska ohišja. Služi za zaščito vhoda kabla pred prahom in vodo ter pomaga zmanjšati mehansko obremenitev kabla na mestu prehoda. Izdelek je na voljo v več različicah PG navoja.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Barva: bela
- Vrsta navoja: PG
- Material: PA66, poliamid
- Stopnja zaščite: IP68
- Vnetljivost: UL94 V-2

## Funkcije in lastnosti

- Zatesni prehod kabla na mestu vhoda v napravo ali instalacijsko ohišje.
  - Ščiti prehod pred vdorom prahu in vode v skladu z navedeno stopnjo
-

zaščite IP68.

- PG navoj omogoča montažo v ustrezno navojno ali pripravljeno montažno odprtino.
- Različne izvedbe navoja omogočajo izbiro glede na specifično aplikacijo in zahtevano montažno odprtino.
- Konstrukcija je namenjena za uporabo v okoljih, kjer se zahteva zatesnitev kabelskega vhoda.

#### **Idealno za**

- Elektroinstalacijske doze in razdelilne omarice.
- Kabelske vhode v plastična ali kovinska ohišja.
- Zunanje aplikacije z zahtevo po zatesnitvi kabelskega prehoda.
- Naprave in inštalacije, izpostavljene prahu ali vlagi.
- Montaže, kjer je zahtevana izbira določene velikosti PG navoja.

#### **Vsebina pakiranja**

- 1 kos plastične kabelske uvodnice z izbrano različico PG navoja.

#### **Zakaj izbrati ta izdelek**

- Izdelek ima navedeno stopnjo zaščite IP68 za zatesnitev kabelskega vhoda pred prahom in vodo.
- Material PA66 je primeren za tehnične plastične komponente v elektroinstalacijskih aplikacijah.
- Dostopnost več različic PG navoja omogoča izbiro glede na zahtevo montaže.
- Bela izvedba je primerna za inštalacije, kjer se zahteva svetlo barvno usklajevanje z ohišjem ali dozo.

#### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Uvodnico namestite samo v odprtino ali navoj, ki ustreza izbrani PG različici.
- Kabel mora biti v uvodnici pravilno nameščen in zategnjen tako, da se ohrani tesnjenje kabelskega vhoda.
- Pri uporabi v elektroinštalaciji izvajajte montažo pri odklopljenem napajanju.
- Po montaži preverite zategnjenost uvodnice in pravilno prileganje tesnilnih delov.

#### **Varnostna opozorila**

- Pri uporabi v električnih inštalacijah obstaja pri nepravilni montaži nevarnost vdora vlage, kratkega stika ali električnega udara.
  - Montažo v električne naprave sme izvajati le oseba z ustrezno strokovno usposobljenostjo.
-

- Uvodnice ne uporabljajte pri mehanskih poškodbah navoja, ohišja ali tesnilnih delov.
- Upoštevajte pravilno izbiro različice navoja in primernost kabla za dano uvodnico.

### Galerija:

