

RTU5024 modul za odpiranje vrat 2G

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM3270

EAN13: -

HS kód: 85412900

Parametri izdelka:

Napetost: 12 V DC

Pokritost: IP22



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

GSM odpiranje vrat, odpiranje vrat ali krmiljenje drugih naprav. Ko zazvoni pooblaščen številka, se rele vklopi. Po prvem zvonjenju se vrata odprejo, po drugem pa zaprejo. Pooblastite lahko do 200 telefonskih števil. Nastavitev in avtorizacija telefonskih števil prek sporočil SMS.

Brisanje pooblaščenih števil je prav tako enostavno. S sporočilom SMS lahko nastavite tudi čas aktivacije releja (0,5 s, 30 s, trajno do naslednjega zvonjenja). Na zahtevo pošlje sporočilo SMS o stanju releja.

Delovna napetost: 12V DC

delovni tok: največ 50 mA

delovna frekvenca: 850/900/1800/1900 MHz

preklopni tok in napetost: 3A/240V AC, 5A/24V DC

delovno okolje: -20 - +60 °C, največ 90-odstotna vlažnost

velikost: 102x76x27 mm

teža: 180 g

Paket: enota gsm, antena, 2x konektorji

Galerija:

