

# Kovinsko stikalo z rdečo osvetlitvijo, opozorilni trikotnik, srebrno, premer 22 mm, IP65, 12V

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM0848

EAN13: -

HS kód: 85365080

## Parametri izdelka:

Trenutni: 5 A

Napetost: Max. 250 V

Pokritost: IP65

Aretacija: Da



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Kovinsko panelno stikalo z rdečo LED osvetlitvijo in simbolom opozorilnega trikotnika je namenjeno za montažo na panel in krmiljenje električnega tokokroga. Konstrukcija z aretacijo omogoča ohranitev izbranega položaja stikala. Izdelek je primeren za aplikacije, kjer se zahteva vizualna označitev krmilnega elementa in povečana odpornost sprednjega dela proti prahu in vodi.

## Tehnične specifikacije

- Tip izdelka: panelno kovinsko stikalo
  - Osvetlitev: rdeča LED
  - Največja napetost za LED osvetlitev: 12 V
  - Največja preklopna napetost: 250 V
  - Največji preklopni tok: 5 A
  - Tip kontaktov: NO, NC
  - Montažni premer: 19 mm
  - Premer stikala: 22 mm
  - Zaščita: IP65
-

- Izvedba: srebrno kovinsko ohišje
- Simbol na gumbu: opozorilni trikotnik
- Funkcija stikala: preklopna in aretirna

### **Funkcije in lastnosti**

- Aretirni mehanizem drži stikalo v izbranem položaju po pritisku.
- Rdeča LED osvetlitev služi za vizualno signalizacijo stanja ali položaja krmilnega elementa.
- Kontakta NO in NC omogočata uporabo v sklenitveni in razklenitveni vezavi.
- Kovinska izvedba je primerna za fiksno panelno montažo.
- Zaščita IP65 zagotavlja zaščito proti prahu in vodi v obsegu, ki ustreza tej stopnji zaščite.
- Simbol opozorilnega trikotnika omogoča uporabo za krmiljenje ali signalizacijo opozorilnih funkcij.

### **Idealno za**

- Montažo v krmilne panele.
- Krmiljenje električnih tokokrogov z zahtevo po aretirni funkciji.
- Aplikacije s potrebo po rdeči svetlobni označitvi krmilnega elementa.
- Vezave, kjer se uporablja kontakt NO ali NC.
- Krmilne elemente za opozorilne ali signalizacijske funkcije.

### **Vsebina pakiranja**

- 1 kos kovinsko stikalo z rdečo osvetlitvijo in simbolom opozorilnega trikotnika.

### **Zakaj izbrati ta izdelek**

- Vsebuje aretirni preklopni mehanizem za trajno sklenitev ali razklenitev tokokroga glede na vezavo.
- Podpira kontaktno konfiguracijo NO in NC.
- Ima rdečo LED osvetlitev za signalizacijsko uporabo.
- Ima zaščito IP65 in kovinsko panelno izvedbo.
- Montažni premer 19 mm omogoča namestitvev v ustrezno odprtino v panelu.

### **Navodila za namestitvev in delovanje**

- Pred montažo preverite skladnost vezave kontaktov NO in NC z zahtevano funkcijo tokokroga.
  - LED osvetlitev priključite samo v skladu z navedeno največjo napetostjo za osvetlitev.
  - Preklopni tokokrog ne sme preseči navedenih največjih vrednosti napetosti in toka.
-

- Stikalo namestite v panel z ustrezno montažno odprtino.
- Pri vezavi upoštevajte polarnost osvetlitve, če jo specifični priključki zahtevajo.

### Varnostna opozorila

- Montažo in vezavo sme izvajati samo oseba z ustrezno elektrotehnično kvalifikacijo.
- Pred namestitvijo vedno odklopite napajanje preklopnega tokokroga.
- Pri uporabi v tokokrogih z nevarno napetostjo obstaja nevarnost električnega udara.
- Nepravilna vezava kontaktov ali osvetlitve lahko povzroči kratek stik, pregrevanje ali poškodbo stikala.
- Ne presegajte največje preklopne napetosti, največjega preklopnega toka ali največje napetosti za LED osvetlitev.

### Galerija:

