

Napajanje 30 V, 2,4 A - 72 W

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2083

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 190V-265 V AC, 50/60

Hz

Izhodna napetost: 30 V DC

Izhodni tok: 2,4 A

Izhodna moč: 72 W

Pokritost: IP20



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Preklopni industrijski napajalnik, namenjen za vgradnjo ali v razdelilne omare. Ta napajalnik je industrijsko zasnovan, pokrit s kovinskim okvirjem z zaščito IP20, ima standardni priključni blok z vijaki za priključitev vhodne omrežne napetosti, vključno z ozemljitveno žico in tremi pari izhodnih žic enosmernega toka. Napajalnik ima zaščito pred kratkim stikom, prenapetostno zaščito in nadtokovno zaščito. Industrijski napajalnik je aktivno hlajen. Napajalnik vključuje LED diodo, ki označuje napajanje, in nastavitveni trimer, ki omogoča nastavitve izhodne napetosti napajalnika.

Primeren je na primer za napajanje servo motorjev, avtomatizacijo doma, vhodna vrata in druge aplikacije. Vedno zagotovite zadostno rezervo moči (20-25 %), napajalnik ne sme dalj časa delovati na meji svoje zmogljivosti. V naši ponudbi najdete več industrijskih napajalnikov drugih parametrov.

Vhodna napetost: 190-265 V AC, 50/60 Hz.

Izhodna napetost: 30 V DC, max. 2,4 A

Zaščita pred preobremenitvijo

Zaščita pred prenapetostjo

Zaščita pred kratkim stikom

Kovinska konstrukcija

Certifikati: CCC / FCC / CE, ROHS
Delovna temperatura: -30~50°C
Vlaga okolice: 0~95%
Samo za notranjo uporabo
Velikost: 129x99x40mm

Galerija:

