

Termostat KSD9700, keramični 250V/10A, NC

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM1443

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametri izdelka:

Trenutni: Max. 10 A

Napetost: 250 V AC

Kontakt: NC (normalno zaprto)

Pokritost: IP65



Variante izdelkov:

Delovna temperatura: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C, 200 °C

Opis izdelka:

Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Odpre se, ko je dosežena predpisana temperatura. Pri nižjih temperaturah je termostat zaprt.

Velja za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilci baterij, transformatorji, solenoidi, grelne preproge itd.

Keramično telo

Vezje NC (normalno zaprto)

samodejna ponastavitev

delovna napetost 250V AC/ 125V AC
max. tok 10A

hitrost odziva $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Odpornost vezja: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolacijska upornost: $\geq 100\text{M}\Omega$

življenjska doba: do 10.000 preklopnih ciklov
kovinsko ohišje

lokacija nožic: radialna

velikost: 20x8,5x5 mm

dolžina kabla: 70 mm

cena za 1 kos

Delovna temperatura	Ponastavitev temperature	Delovna temperatura	Ponastavitev temperature
25±5 °C	$\geq 15^{\circ}\text{C}$	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^{\circ}\text{C}$	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^{\circ}\text{C}$	115 ±5 °C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	120 ±5 °C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^{\circ}\text{C}$	125 ±5 °C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5 °C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5 °C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5 °C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5 °C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5 °C	70±15°C	175 ±5 °C	125±15°C
100 ±5 °C	70±15°C	180 ±5 °C	130±15°C

Galerija:

