

Klecno stikalo KCD4 pravokotno, VKLOP-IZKLOP-VKLOP, trenutno (brez zaskočitve), puščice, črno, 250V/15A

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2740

EAN13: -

HS kód: 85365080

Parametri izdelka:

Trenutni: 15 A

Napetost: Max. 250 V

Barva: Črno

Priključek: Faston 6,3 mm

Pokritost: IP20

Število nožic: 6-pin



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Pravokotno preklopno stikalo tipa KCD4 je zasnovano za montažo na ploščo in preklapljanje tokokrogov v treh položajih VKLOP-IZKLOP-VKLOP. Zasnova je nezaskočna (trenutna), tj. po sprostitvi se ročica vrne v začetni položaj. Piktogrami puščic o > olajšajo orientacijo operaterja med smernim krmiljenjem.

Tehnične specifikacije

- Tip: KCD4
 - Funkcija kontakta: VKLOP-IZKLOP-VKLOP (stikalo)
 - Izvedba: brez zaklepanja (navor)
 - Nazivna obremenitev: maks. 250 V / 15 A
 - Nazivna obremenitev (alternativa): 125 V / 20 A
 - Število pinov: 6-pinski
-

- Konektorji: Faston 6,3 mm
- Zaščita: IP20
- Barva: črna
- Oznake na zibelki: puščice o >
- Montažna luknja (izrez): 29,5 x 22,4 mm
- Dimenzije ohišja: 31 x 25 x 35 mm
- Višina vgradnje (zahtevana globina v plošči): 28 mm

Funkcije in lastnosti

- Tristopenjsko stikalo VKLOP-IZKLOP-VKLOP za izbiro smeri ali dva načina z nevtralnimi položaji
- Zasnova z neblokirnimi navorom za kratkotrajno delovanje
- Montaža na ploščo v pravokotni izrez
- Priključki za hitro priključitev z uporabo 6,3 mm ploščatih konektorjev Faston
- Piktogrami na zibelki za jasno identifikacijo položaja

Idealno za

- Nadzorne plošče in stikalne plošče
- Smerno krmiljenje enosmernih motorjev (npr. naprej/nazaj) v kombinaciji z ustreznim ožičenjem
- Nadzor načina naprave s sredinskim izklopljenim položajem
- Industrijska in delavniška uporaba, testne naprave

Vsebina paketa

- 1x preklopno stikalo KCD4

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Standardni format KCD4 za enostavno zamenjavo v obstoječih ploščah
- Izvedba z navorom, primerna za krmiljenje, kjer je potrebna vrnitev v začetni položaj
- Enostavna povezava prek 6,3 mm Faston priključkov in hitra montaža na ploščo
- Jasno definirana montažna luknja in globina vgradnje za zasnovane plošče

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo preverite velikost montažne luknje 29,5 x 22,4 mm in zahtevano globino v plošči 28 mm.
 - Za povezave uporabite ustrezne 6,3 mm Faston konektorje in žice, dimenzionirane za trenutno obremenitev aplikacije.
 - Preverite povezavo kontaktov z meritvijo ali v skladu s shemo vaše
-

