

# LED indikator z brenčalom AD16-22SM, IP65 za premer odprtine 22 mm

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametri izdelka:

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 30.000 ur

Odprtina za pritrditev: 22 mm



## Variante izdelkov:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,  
220-250 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena,  
Rumena

## Opis izdelka:

LED indikator z vgrajenim brenčalom v zaščiti IP65 je zasnovan za optično in zvočno signalizacijo stanj v industrijskih stikalnih omarah, nadzornih ploščah in strojih. Povečana odpornost proti prahu in brizganju vode omogoča uporabo tudi v zahtevnejših industrijskih okoljih. Kombinacija svetle LED diode in prekinjajočega zvočnega tona zagotavlja takojšnjo in lahko prepoznavno signalizacijo.

## Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
  - Poraba: 1 W
  - Svetlost: 500 cd
  - Življenjska doba LED diode: 30.000 ur
  - Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
-

- Tonska frekvenca: 2500 Hz
- Zvočni signal: prekinjajoči ton
- Premer sprednje strani: 29 mm
- Dolžina telesa: 66 mm
- Premer montažne luknje: 22 mm
- Teža: 46 g
- Zaščita: IP65
- Priključki: vijačni priključni blok

#### **Funkcije in lastnosti**

- Kombinacija optične in akustične signalizacije v enem elementu
- Vgrajen zvočni signal z jasno slišnim prekinjajočim tonom
- Zatesnjena sprednja zasnova za zaščito pred prahom in brizgajočo vodo
- LED tehnologija z dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo premera Ø 22 mm
- Varna in jasna povezava žic z uporabo priključnega bloka
- Primerno za napajanje z enosmernim in izmeničnim tokom, odvisno od različice

#### **Idealno za**

- Industrijske stikalne plošče in nadzorne plošče
- Stroji, izpostavljeni prahu ali vlagi
- Opozorila in signalizacija napak
- Tehnologija avtomatizacije in proizvodne linije
- Sistemi za nadzor in spremljanje v zahtevnejših okoljih

#### **Vsebina paketa**

- LED indikator z brenčalom AD16-22SM, IP65

#### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Povečana vzdržljivost zaradi zaščite IP65
- Svetla svetloba in jasen zvočni signal
- Široka paleta možnosti napetosti
- Enostavna namestitev v standardno luknjo Ø 22 mm
- Zanesljiva rešitev za industrijske in tehnične aplikacije

#### **Galerija:**

---

