

SF20 kovinski panelni konektor, komplet, IP67

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM8106

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametri izdelka:

Barva: Srebrna

Pokritost: IP67

Odprtina za pritrditev: 12 mm

Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,
6-pin, 7-pin, 9-pin

Opis izdelka:

Vodoodporni priklopni konektor za žice s premerom 4 - 6,5 mm. Bajonetna zasnova. Pozlačeni kontakti.

Premer montažne luknje: 12 mm

Zaščita: IP67

Izolacijska upornost: 2000 mΩ

Delovna temperatura: -25 - 85 °C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: Kovina (medenina z nikljevo prevleko)

Material vložka: PPS (maks. 260 °C)

Paket vsebuje samčka in samico

Teža: 49 g

Tip: SF16	2-pinski	3-pinski	4-pinski	5-pinski
Premer stika	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm
Maks. tok	13A	13A	5A	5A
Največja napetost	250 V	250 V	200 V	180 V
Maks. presek kabela	2 mm ²	2 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²

Galerija:

