

Polnilec baterij od 12V do 43,8V, 13A, 569W, IP65, tanek

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM0601

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 12 V DC

Izhodna napetost: 43,8 V DC

Izhodni tok: 13 A

Izhodna moč: 569 W

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 100.000 ur



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Zelo kakovosten pretvornik DC/DC napetosti iz 10-16V DC v 48,3V DC max.

Vhodna napetost: 12 V DC (razpon 10-22 V DC)

Vhodni tok: max 64A ($V_{in}=10V$, $I_{out}=20A$)

Izhodna napetost: 43,8 V DC, max

Učinkovitost: 94,4 %

Poraba brez obremenitve: max

Preverjanje vhodne napetosti: izklop pod 10 V DC, obnovitev pri 11 V DC

Preklop ACC (10-22V DC = VKLOP, 0-10V DC = IZKLOP)

LED indikator: RDEČA (baterija z napetostjo) ZELENA (napolnjena)

Zaščita pred kratkim stikom

Vhodna napetostna varovalka pri 24V DC

Varovalka izhodne napetosti min. 26V DC, max 46V DC

Prenapetostna zaščita

Termična varovalka (nad 85°C)

Vse zavarovalne police se samodejno obnavljajo

Aluminijasta konstrukcija z rebri za odvajanje toplote

Certifikati: CE, ROHS

Delovna temperatura: -40 ~ +55°C

Vlažnost okolja: 0~95%

Zaščita: IP65

Velikost: 140x120x42,5 mm

Teža: 1200g

Priporočeno ožičenje za vhod: presek 8 mm²

Priporočeni kabli za izhod: presek 2 mm²

Galerija:

