

Plastična kabelska uvodnica, črna, M navoj

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2330

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri izdelka:

Barva: Črno

Pokritost: IP68



Variante izdelkov:

Nit: M12, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M30, M32, M40

Opis izdelka:

Plastična kabelska uvodnica z metričnim navojem je namenjena za prehod kabla skozi steno razdelilne omarice, ohišja ali naprave ter za tesnjenje kabelskega vhoda pred prahom in vodo. Črna izvedba iz poliamida PA66 je primerna za tehnične instalacije v okoljih, kjer se zahteva mehanska zaščita kabelskega prehoda in tesnjenje z zaščito IP68.

Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Barva: črna
- Vrsta navoja: metrični navoj M
- Material: PA66, poliamid
- Stopnja zaščite: IP68
- Vnetljivost materiala: UL94 V-2

Funkcije in lastnosti

- Služi za mehansko pritrditev in tesnjenje kabla na mestu prehoda skozi steno naprave ali ohišja.
- Konstrukcija uvodnice preprečuje vdor prahu in vode v prostor

kabelskega vhoda.

- Metrični navoj omogoča montažo v ustrezno navojno odprtino ali pritrditev s pomočjo matice.
- Poliamid PA66 zagotavlja trdno plastično izvedbo, primerno za instalacijske aplikacije in ohišja.
- Črna barva je primerna za neopazno vključitev v tehnične naprave in ohišja.
- Izdelek je na voljo v različnih variantah glede na izbrano dimenzijo navoja.

Idealno za

- Kabelske vhode v razdelilne omarice in instalacijske doze.
- Prehode kablov v plastična ali kovinska ohišja.
- Zunanje aplikacije z zahtevo po tesnjenju kabelskega prehoda.
- Tehnične naprave, pri katerih je treba kabelski vhod zaščititi pred prahom in vodo.
- Instalacije v okoljih s povečanimi zahtevami glede tesnosti kabelskega vhoda.

Vsebina paketa

- 1 kos plastične kabelske uvodnice v izbrani varianti navoja

Zakaj izbrati ta izdelek

- Stopnja zaščite IP68 je primerna za prahotestno in vodotesno tesnjenje kabelskega prehoda.
- Material PA66 ustreza uporabi v tehničnih plastičnih instalacijskih elementih.
- Vnetljivost UL94 V-2 zagotavlja klasifikacijo obnašanja materiala pri gorenju.
- Več variant metričnega navoja omogoča izbiro glede na pripravljeno montažno odprtino.
- Preprosta konstrukcija olajša montažo kabla v ohišje ali razdelilno omarico.

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred montažo izberite varianto navoja, ki ustreza odprtini v ohišju ali napravi.
 - Kabel speljite skozi uvodnico in zategnite vpenjalni del tako, da je kabel mehansko pritrjen in prehod zatesnjen.
 - Za ohranitev stopnje zaščite IP68 mora biti uvodnica pravilno nameščena, zategnjena in uporabljena z ustreznim kablom.
 - Montažo v električno napravo izvajajte samo pri odklopljenem napajanju.
-

Varnostna opozorila

- Pri uporabi v električnih napravah mora montažo izvesti oseba z ustrežno kvalifikacijo.
- Nepravilna montaža kableske uvodnice zmanjša tesnost in mehansko zaščito kableskega vhoda.
- Uvodnica ne služi kot električna izolacija vodnikov niti kot nadomestilo za zaščitne elemente električne napeljave.
- Pred zagonom naprave preverite zategnjenost uvodnice in stanje kabla na mestu prehoda.

Galerija:

