

Plastična kabelska uvodnica, bela, M navoj

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7545

EAN13: -

HS kód: 85444290

Parametri izdelka:

Barva: Bela

Pokritost: IP68



Variante izdelkov:

Nit: M12, M16, M18, M20, M22, M24, M25, M27, M30, M32, M36, M40

Opis izdelka:

Plastična kabelska uvodnica z metričnim navojem M je namenjena za mehansko vodenje kabla skozi steno razdelilne omarice, doze ali naprave. Služi za zatesnitev prehoda kabla pred prahom in vodo ter hkrati pomaga zmanjšati obremenitev kabla na mestu prehoda. Izdelek je na voljo v različnih variantah navoja glede na izbrano velikost.

Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: kabelska uvodnica
- Izvedba: plastična
- Barva: bela
- Navoj: metrični M
- Material: PA66, poliamid
- Zaščita: IP68
- Razred vnetljivosti: UL 94 V-2

Funkcije in lastnosti

- Zatesnitev kabelskega prehoda pred prahom in vodo v skladu z navedeno stopnjo zaščite IP68.
 - Vijačna konstrukcija za pritrditev v odprtino z navojem ali z ustrezno
-

matico.

- Zatezni del uvodnice služi za pritrditev kabla v prehodu.
- Plastično ohišje iz poliamida PA66 je primerno za uporabo v električnih in inštalacijskih omaricah.
- Izbira variante navoja omogoča prilagoditev uvodnice odprtini v napravi ali razdelilni omarici.

Idealno za

- Kabelske prehode v razdelilnih omaricah.
- Inštalacijske in elektroinštalacijske doze.
- Prehode kablov v tehnične naprave.
- Zunanja in zahtevnejša okolja, kjer je zahtevana zatesnitev pred prahom in vodo.

Vsebina pakiranja

- 1 kos plastične kabelske uvodnice v izbrani varianti navoja

Zakaj izbrati ta izdelek

- Zaščita IP68 omogoča uporabo v aplikacijah z zahtevo po tesnosti prehoda.
- Material PA66 ustreza običajni tehnični uporabi kabelskih uvodnic.
- Razred vnetljivosti UL 94 V-2 je naveden kot preverljiv tehnični parameter izdelka.
- Razpoložljive variante metričnega navoja olajšajo izbiro glede na specifično potrebo montaže.

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred montažo izberite varianto navoja, ki ustreza odprtini ali navoju v napravi.
- Kabel mora biti v uvodnici zategnjen tako, da se doseže trdna pritrditev brez poškodbe plašča kabla.
- Tesnost prehoda je odvisna od pravilne montaže, ustreznega kabla in ustreznega zategovanja vseh delov uvodnice.
- Pri uporabi v električni napravi mora montažo izvesti oseba z ustrežno elektrotehnično kvalifikacijo.

Varnostna opozorila

- Pri montaži v električno napravo mora biti naprava odklopljena iz napajanja.
 - Nepravilna montaža lahko zmanjša zaščito prehoda in povzroči vdor prahu ali vode v napravo.
 - Uvodnica se ne sme uporabljati kot nadomestilo za električno izolacijo vodnikov.
-

- Poškodovane ali mehansko deformirane uvodnice ne uporabljajte.

Galerija:

