

Zvočnik za premer luknje 16 mm, nerjaveče jeklo

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7014

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri izdelka:

Barva: Srebrna

Pokritost: IP65

Odprtina za pritrditev: 16 mm

Osvetlitev ozadja: Rdeča



Variante izdelkov:

Napetost: 12 V DC, 24 V DC

Opis izdelka:

Kovinski brenčač z integriranim LED indikatorjem v izvedbi za 16 mm montažno luknjo je zasnovan za zvočno in optično signalizacijo v industrijskih stikalnih omarah, nadzornih ploščah in kompaktnih napravah. Zahvaljujoč ohišju iz nerjavečega jekla in zaščiti IP65 je primeren tudi za zahtevna okolja s prahom in vlago. Prekinjajoči zvočni ton v kombinaciji z LED signalizacijo zagotavlja jasno in takojšnje obveščanje o stanju naprave.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
 - Največji tok: 20 mA
 - Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
 - Tonska frekvenca: 2500 Hz
 - Zvočni signal: prekinjajoči ton
 - Barva LED diode: rdeča
 - Premer sprednje strani: 18 mm
 - Skupna dolžina: 35 mm
 - Premer montažne luknje: 16 mm
-

- Navoj: M16 × 1
- Teža: 42 g
- Material ohišja: nerjaveče jeklo
- Zaščita: IP65
- Delovna temperatura: od –25 °C do +80 °C
- Priključki: vijačni priključni blok

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija akustične in optične signalizacije v enem elementu
- V celoti kovinska zasnova iz nerjavečega jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Prekinjajoč zvočni signal za jasen opozorilni signal
- LED indikator za jasno vizualno indikacijo stanja
- Zatesnjena konstrukcija, primerna za prašna in vlažna okolja
- Kompaktne dimenzije, primerne za plošče z omejenim prostorom
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo Ø 16 mm

Idealno za

- Kompaktne industrijske krmilne omare
- Plošče za upravljanje in signalizacijo stroja
- Opozorila in signalizacija napak
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Uporaba, ki zahteva visoko zaščito IP65

Vsebina paketa

- Kovinski brenčalo z LED indikatorjem
- Pritrdilne matice za montažo na ploščo
- Tesnilni element za zagotavljanje zaščite IP65

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Trpežna zasnova iz nerjavečega jekla z dolgo življenjsko dobo
- Zanesljiva kombinacija zvočne in svetlobne signalizacije
- Visoka zaščita IP65 za zahtevne delovne pogoje
- Majhna montažna luknja Ø 16 mm prihrani prostor v plošči
- Primerno za profesionalno industrijsko uporabo

Galerija:



