

MiBoxer DALI 5 v 1, krmilnik za LED trakove

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM9988

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametri izdelka:

Trenutni: 20 A

Napetost: 12-24 V DC



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

DL-X DALI 5 v 1 LED gonilnik (DT8) je univerzalna naprava namenjena krmiljenju različnih tipov LED osvetlitve s podporo za standardni DALI protokol IEC62386-102, 207 in 209. Podpira DT8 vrste TC, xy koordinate in RGBWAF, kar omogoča natančno nastavitve barve in svetlobne temperature.

Ključne značilnosti:

- **Pet izhodnih načinov:** Omogoča nadzor enobarvnih LED, dvojno belo, RGB, RGBW in RGB+CCT osvetlitev, kar zagotavlja široko združljivost z različnimi vrstami LED napeljav.
- **Nastavljiva svetlost in barvna temperatura:** Zagotavlja možnost neprekinjenega prilagajanja svetlosti in barvne temperature za ustvarjanje idealne osvetlitve v katerem koli okolju.
- **Podpora za 16 milijonov barv:** s podporo za koordinate tipa DT8 TC in xy ponuja široko paleto barvnih možnosti za prilagoditev osvetlitve po potrebi.

- **Dve vrsti zatemnitvenih krivulj:** Uporabniki lahko izbirajo med logaritemskimi in linearnimi zatemnitvenimi krivuljami, da dosežejo želeni učinek zatemnitve.
- **Digitalni zaslon:** Integrirani digitalni zaslon omogoča hitro nastavitvev izhodnega načina, krivulje zatemnitve, naslova in skupine, pri čemer so vse informacije prikazane v realnem času.
- **Podpora za zatemnitev s pritiskom:** Nadzor svetlosti in vklop/izklop luči je mogoče izvesti z gumbom, kar poveča prilagodljivost upravljanja.
- **Zaščitne funkcije:** Naprava je opremljena z zaščito pred obratno polarnostjo, kratkim stikom in preobremenitvijo, kar zagotavlja varno in zanesljivo delovanje.

Tehnični parametri:

- **Vhodna napetost:** DC 12-24V
- **Skupni izhodni tok:** 20A
- **Vhodni signal:** signal DALI ali potisno zatemnitev
- **Delovna temperatura:** -10 do 40°C
- **Izhodna povezava:** skupna anoda

LED gonilnik DL-X DALI 5 v 1 je idealna izbira za profesionalne sisteme razsvetljave, ki zahtevajo prilagodljiv in natančen nadzor različnih vrst LED razsvetljave z uporabo protokola DALI.

Galerija:



