

# Digitalni termostat DTC1110 z zunanjim senzorjem -40°C - +99°C, 230V

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM7416

EAN13: -

HS kód: 90321020

## Parametri izdelka:

Napetost: 220-240 V AC

Začetna temperatura: -50°C - 99 °C

Pokritost: IP22

Vrsta sonde: NTC 3950 10K, 1%



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

DTC1110 je napreden digitalni termostat, ki zagotavlja zanesljivo rešitev za nadzor temperature v številnih aplikacijah. Zahvaljujoč modernemu dizajnu, visoki natančnosti in enostavnemu upravljanju je idealna izbira za domove, delavnice, industrijske operacije in druga okolja.

## Ključne značilnosti:

- **Široka uporaba:** Lahko se uporablja na različnih področjih, od avtomatizacije doma do industrijskih aplikacij.
- **Varna oblika:** lupina iz negorljivega ABS materiala zagotavlja varno in zanesljivo delovanje.
- **Visoka natančnost:** Merjenje temperature z odstopanjem le  $\pm 1$  °C.
- **Inteligentni nadzor:** uporablja temperaturno povratno informacijo za natančnejši nadzor.

## Tehnični podatki:

- **Model:** DTC1110
-

- **Napajanje:** AC 110-220V
- **Temperaturno območje:** -40 °C do +99 °C
- **Natančnost merjenja:** ±1 °C (-40 °C do +70 °C)
- **Dolžina senzorja:** 100 cm
- **Dimenzije:** 93 x 56 x 34 mm
- **Izhodna zmogljivost:**
  - Hlajenje: 10 A/250 VAC
  - Ogrevanje: 10 A/250 VAC

### **Enostavna nastavitvev in delovanje:**

- **Nastavitvev parametrov:** Nastavite želeno temperaturo ali prilagodite parametre z držanjem gumba.
- **Načini ogrevanja in hlajenja:** Samodejno preklapljanje med načini glede na nastavljene temperaturne meje.
- **Indikatorji:** Digitalni zaslon prikazuje trenutno temperaturo in stanje naprave.

### **Napredne funkcije:**

- **Pomnilnik nastavitvev:** obnovite privzete nastavitve, ko so zaznane napake ali izpad električne energije.
- **Alarmi:** Samodejna signalizacija v primeru pregretja ali okvare senzorja (prikaz "HHH" ali "LLL").
- **Kalibracija temperature:** Možnost natančne nastavitve meritve v območju od -10 °C do +10 °C.

### **Varnostna navodila:**

1. Vse spremembe ožičenja izvajajte le, ko je napajanje izklopljeno.
2. Senzor hranite stran od napajalnih kablov, da preprečite motnje.
3. Termostata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v bližini virov močnih elektromagnetnih motenj.

### **Vsebina paketa:**

- 1x DTC1110 digitalni termostat
- 1x temperaturna sonda

### **Galerija:**

---

