

# Kovinska kabelska uvodnica IP68, 180°C, M navoj

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM9262

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametri izdelka:

Pokritost: IP68

Delovna temperatura: -40°C - +180°C

Razred vnetljivosti: UL94V -2



## Variante izdelkov:

Nit: M10-06, M12x1,5-06, M12x1,5-065,  
M12x1,5-08, M16-08, M16-10, M18-10,  
M20-10, M20-12

## Opis izdelka:

Kabelske uvodnice so popolnoma zaprte in imajo stopnjo zaščite IP68. To pomeni, da so kovinska tesnila neprepustna za prah in zaščitena pred dolgotrajnimi učinki potopitve v vodo. CSS-M kabelske uvodnice so idealne za težja okolja in uporabo na prostem. Odporen na sol, alkohol, olje, mast in običajna topila. Idealno za zahtevna industrijska okolja. Za uporabo z nearmiranim kablom.

## Material:

- **Deli A, C, F** so izdelani iz visoko kakovostne medenine z ponikljano površino
- **Deli B, D** iz temperaturno odporne silikonske gume

**Stopnja zaščite:** IP68 – vodoodporen do 5 barov tlaka

**Delovna temperatura:** od -40 °C do +180 °C (kratkotrajno do +200 °C)

**Razred vnetljivosti:** UL94V-2 – malo dima, izvedba brez halogenov

---

Cena za 1 kos

Številka artikla	Velikost niti	Premer kabla (? mm)	Premer navoja (mm)	C1	Dolžina navoja (mm)	C2	Velikost ključa A & F (mm)
CSS M10 – 06	M10×1	2,5 ~ 6	10		6		12 / 16
CSS M12 – 06	M12 × 1,5	2,5 ~ 6	12		6		14/15
CSS M12 – 065	M12 × 1,5	3 ~ 6,5	12		6		14/15
CSS M12 – 08	M12 × 1,5	4 ~ 8	12		7		14 / 16
CSS M16 – 08	M16 × 1,5	4 ~ 8	16		6.5		18 / 18
CSS M16 – 10	M16 × 1,5	6 ~ 10	16		8		18 / 20
CSS M18 – 10	M18 × 1,5	6 ~ 10	18		8		20 / 20
CSS M20 – 10	M20 × 1,5	6 ~ 10	20		8		22 / 20
CSS M20 – 12	M20 × 1,5	7 ~ 12	20		9		22 / 22

## Galerija:

