

Napajalnik 0–110 V DC, 13,6 A – 1500 W, 1 izhod

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM9698

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 180–264 V AC, 45–65 Hz

Izhodna napetost: 0–110 V DC

Izhodni tok: 13,6 A

Izhodna moč: 1500 W

Pokritost: IP20



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Industrijski stikalni napajalnik, zasnovan za vgradnjo ali v razdelilne omare. Ta napajalnik je industrijske zasnove, pokrit je s kovinskim okvirjem z zaščito IP20, ima standardni priključni blok z vijaki za priključitev vhodne omrežne napetosti, vključno z ozemljitveno žico in enim izhodom enosmerne napetosti. Napajalnik ima zaščito pred kratkim stikom, zaščito pred prenapetostjo in zaščito pred preobremenitvijo toka. Industrijski vir se aktivno hladi. Napajalnik vključuje LED diodo, ki služi za prikaz napajanja, in nastavitveni trimer, ki omogoča nastavitve izhodne napetosti napajalnika.

Primerno na primer za napajanje servo motorjev, domače avtomatizacije, vhodnih vrat in drugih aplikacij. Vedno računajte na zadostno rezervo moči (20–25 %), saj ni priporočljivo, da vir napajanja dlje časa deluje na meji njegovih zmogljivosti. Več industrijskih virov drugih parametrov najdete v naši ponudbi.

Vhodna napetost: 190–240 V AC, 47–63 Hz.

Izhodna napetost: 0–110 V DC, maks. 13,6A

Učinkovitost: 87 %

Zaščita pred preobremenitvijo (105 %-150 %), prenapetostjo, kratkim stikom (samodejna obnovitev)

Zaščita pred pregrevanjem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (ponastavitev pri temperaturi pod 50°C)

Testirano na vibracije 2G (10-500 Hz/10 min)

Izolacijska upornost: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmov/500 VDC

Kovinska konstrukcija

Delovna temperatura: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Vlažnost okolice: $0\sim 95\%$

Samo za notranjo uporabo (zaščita IP20)

Velikost: 277 x 155 x 70 mm

Galerija:

