

# Kovinska kabelska uvodnica IP68, 180°C, PG navoj

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM6583

EAN13: -

HS kód: 85444290

## Parametri izdelka:

Pokritost: IP68

Delovna temperatura: -40°C - +180°C

Razred vnetljivosti: UL94V -2



## Variante izdelkov:

Nit: PG7-06, PG9-08, PG11-10,  
PG13.5-12

## Opis izdelka:

Kabelske uvodnice so popolnoma zatesnjene in imajo stopnjo zaščite IP68. To pomeni, da so kovinske uvodnice odporne proti prahu in zaščitene pred nenehnim vplivom potopitve v vodo. Kabelske uvodnice CSS-PG so idealne za zahtevnejša okolja in zunanjo uporabo. Odporne so na sol, alkohol, olje, maščobo in običajna topila. Idealne za zahtevna industrijska okolja. Za uporabo z neoklopljenimi kabli.

## Material:

- **Deli A, C, F** so izdelani iz visokokakovostne medenine z nikljano površino
- **Deli B, D** iz temperaturno odporne silikonske gume

**Stopnja zaščite:** IP68 - vodoodporna do tlaka 5 barov

**Delovna temperatura:** od -40 °C do +180 °C (kratkotrajno do +200 °C)

**Razred vnetljivosti:** UL94V-2 - nizko dimljenje, brezhalogenska izvedba

---

Cena za 1 kos

Velikost PG	Številka artikla	Premer kabla (? mm)	Premer navoja C1 (mm)	Dolžina navoja C2 (mm)	Velikost ključa A in F (mm)
Starostna omejitev 7	PG7 – 06	2,5 ~ 6	12,5	6	14 / 16
Starostna omejitev 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15,2	8	18 / 18
Starostna omejitev 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18,6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20,4	9	23 / 22

### Galerija:

