

Zvočnik za premer luknje 19 mm, nerjaveče jeklo, IP66

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4804

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri izdelka:

Barva: Srebrna

Pokritost: IP66

Odprtina za pritrditev: 19 mm

Osvetlitev ozadja: Rdeča



Variante izdelkov:

Napetost: 6 V DC, 12 V, 24 V

Opis izdelka:

Kovinski brenčač z integriranim LED indikatorjem v 19 mm montažni luknji in visoko stopnjo zaščite IP66 je zasnovan za zanesljivo zvočno in optično signalizacijo v zahtevnih industrijskih pogojih. Robustno ohišje iz nerjavečega jekla zagotavlja visoko mehansko odpornost in dolgo življenjsko dobo, medtem ko prekinjajoči zvočni signal v kombinaciji z LED signalizacijo omogoča takojšnje prepoznavanje opozorilnih in obratovalnih stanj.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
 - Največji tok: 20 mA
 - Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
 - Tonska frekvenca: 2500 Hz
 - Zvočni signal: prekinjajoči ton
 - Barva LED diode: rdeča
 - Premer sprednje strani: 22 mm
 - Skupna dolžina: 32 mm
-

- Premer montažne luknje: 19 mm
- Navoj: M19 × 1
- Teža: 48 g
- Material ohišja: nerjaveče jeklo
- Zaščita: IP66
- Delovna temperatura: od –25 °C do +80 °C
- Priključki: vijačni priključni blok

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija akustične in optične signalizacije v enem elementu
- V celoti kovinska zasnova iz nerjavečega jekla z visoko vzdržljivostjo
- Prekinjajoč zvočni signal za jasen opozorilni signal
- LED indikator za jasno vizualno indikacijo stanja
- Visoka zaščita pred prahom in močnimi curki vode
- Stabilna pritrditev z navojem M19 × 1
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo Ø 19 mm

Idealno za

- Industrijske stikalne plošče in nadzorne plošče
- Stroji, izpostavljeni vlagi in umazaniji
- Proizvodni in živilskopredelovalni postopki s pogostim izpiranjem
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Zahtevna industrijska in zunanja uporaba

Vsebina paketa

- Kovinski brenčalo z LED indikatorjem

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visoka zaščita IP66 za zahtevne delovne pogoje
- Trpežna zasnova iz nerjavečega jekla z dolgo življenjsko dobo
- Zanesljiva kombinacija svetlobne in zvočne signalizacije
- Standardna montažna luknja Ø 19 mm
- Profesionalne rešitve za industrijsko uporabo

Galerija:

