

# Zvočnik za premer luknje 22 mm, nerjaveče jeklo, IP66

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5049

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametri izdelka:

Barva: Srebrna

Pokritost: IP66

Odprtina za pritrditev: 22 mm

Osvetlitev ozadja: Rdeča



## Variante izdelkov:

Napetost: 6 V DC, 12 V, 24 V

## Opis izdelka:

Kovinski brenčač z integriranim LED indikatorjem v 22 mm montažni luknji in zaščito IP66 je zasnovan za zanesljivo zvočno in optično signalizacijo v zahtevnih industrijskih pogojih. Robustno ohišje iz nerjavečega jekla zagotavlja visoko mehansko odpornost in dolgo življenjsko dobo, medtem ko prekinjajoči zvočni signal skupaj z LED indikacijo zagotavlja jasno in takojšnje obveščanje o stanju naprave tudi pri hrupnem delovanju.

## Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
  - Največji tok: 20 mA
  - Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
  - Tonska frekvenca: 2500 Hz
  - Zvočni signal: prekinjajoči ton
  - Barva LED diode: rdeča
  - Premer sprednje strani: 25 mm
  - Skupna dolžina: 35 mm
  - Premer montažne luknje: 22 mm
-

- Navoj: M22 × 1
- Teža: 55 g
- Material ohišja: nerjaveče jeklo
- Zaščita: IP66
- Delovna temperatura: od –25 °C do +80 °C
- Priključki: vijadni priključni blok

### Funkcije in lastnosti

- Kombinacija akustične in optične signalizacije v enem elementu
- V celoti kovinska zasnova iz nerjavečega jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Prekinjajoč zvočni signal za jasen opozorilni signal
- LED indikator za jasno in hitro vizualno indikacijo stanja
- Visoka odpornost proti prahu in močnim curkom vode
- Stabilna pritrditev z navojem M22 × 1
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo premera Ø 22 mm

### Idealno za

- Industrijske stikalne plošče in nadzorne plošče
- Stroji, izpostavljeni vlagi, prahu in izpiranju
- Opozorila in signalizacija napak
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Zahtevna industrijska in zunanja uporaba

### Vsebina paketa

- Kovinski brenčalo z LED indikatorjem

### Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visoka zaščita IP66 za zahtevne delovne pogoje
- Trpežna zasnova iz nerjavečega jekla z dolgo življenjsko dobo
- Zanesljiva svetlobna in zvočna signalizacija
- Standardna montažna luknja Ø 22 mm
- Profesionalne rešitve za industrijsko uporabo

### Galerija:

