

SP20 za montažo na ploščo, vodoodporen kabelski konektor IP68

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4737

EAN13: -

HS kód: 85369010



Parametri izdelka:

Material ohišja: Plastika

Pokritost: IP68

Namestitev: S spajkanjem

Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,
6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

Opis izdelka:

Vodoodporni priklopni konektor za žice s premerom 8 - 12 mm. Pozlačeni kontakti.

| Preme r stika | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Nazivn i tok | | | |
| Nazivn a nape tost | | | |
| Konta ktna u pornos t | | | |
| Izolacij ska up ornost | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Maks. presek vodnika | ≤6,15 mm ² | ≤6,15 mm ² | ≤6,15 mm ² | ≤6,15 mm ² | ≤2,54 mm ² | ≤2,54 mm ² | ≤0,78 mm ² | ≤0,78 mm ² | ≤0,78 mm ² | ≤0,78 mm ² |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Največji tok: 25A

Največja napetost: 250 V AC

Zaščita: IP68

Delovna temperatura: -20 - 110°C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: Poliamid

Vsebina paketa: moški + ženski SP20

Galerija:



Max. current: 25 A
 Max. voltage: 250 V AC
 Max. temperature: -20 °C to 110 °C
 Max. humidity: 90% to 95%
 Max. length: 66 mm
 Max. diameter: Ø12 mm
 Max. weight: 0.1 kg
 Max. material: PA66
 Max. IP rating: IP68
 Max. application: Industrial, Marine, Automotive