

SP13, vodoodporni konektor za kablensko spajanje IP68

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5608

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametri izdelka:

Material ohišja: Plastika

Pokritost: IP68

Namestitev: S spajkanjem



Variante izdelkov:

Število zatičev: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Opis izdelka:

Vodoodporni priklopni konektor za žice s premerom 4 - 6,5 mm. Pozlačeni kontakti.

Tip:	1-pinski	2-pinski	3-pinski	4-pinski	5-pinski	6-pinski	7-pinski
SP13							
Premer stika	2,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Nazivni tok	12A	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Nazivna napetost	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Kontakt na upornost	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolacijska upornost	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Največji tok: 10A

Največja napetost: 250 V AC

Zaščita: IP68

Delovna temperatura: -20 - 110°C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: Poliamid

Galerija:



SP13	02	03	04	05	07
Contact diameter	Ø1.8+2	Ø1+3	Ø1+4	Ø1+5	Ø1+7
Rated current (A)	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	6	6	6	6
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000

