

Ventilator 200x200x60mm, 48V DC

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM0095

EAN13: -

HS kód: 84145925

Parametri izdelka:

Napetost: 48 V DC

Velikost: 200x200 mm

Priključek: Brez priključka

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 50.000 ur

Ložišče: Žogice



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Visokozmogljiv aksialni ventilator z dimenzijami 200x200x60 mm je zasnovan za napajanje z enosmerno napetostjo 48 V in delovanje pri 2800 vrt/min. Odlikuje ga visok pretok zraka in zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih industrijskih pogojih. Primeren je za hladilne sisteme, kjer sta potrebna stabilna zmogljivost in dolga življenjska doba.

Tehnične specifikacije

- Napetost: 48 V enosmerne napetosti
 - Tok: 0,9 A
 - Poraba energije: 43,2 W
 - Hitrost: 2800 vrt/min
 - Pretok zraka: 547,11 CFM
 - Zračni tlak: 20,75 mmAq
 - Raven hrupa: 58,6 dBA
 - Ležaji: 2x kroglični ležaji
 - Material okvirja: aluminij
 - Material rotorja: PBT plastika
 - Izolacijski razred: A
 - Delovna temperatura: od -10 °C do +70 °C
-

- Teža: približno 900 g

Funkcije in lastnosti

- Visoko učinkovit brezkrtačni motor z zunanjim rotorjem
- Stabilna hitrost in pretok zraka pri 48 V DC
- Trpežna konstrukcija rotorja iz aluminija in plastike
- Kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo in tiho delovanje
- Certificiranje: CE, RoHS, UL

Idealno za

- Industrijsko hlajenje razdelilnikov in elektroenergetskih sistemov
- Elektronska oprema s stalno toplotno obremenitvijo
- Prezračevanje avtomatizacije in napajalnih enot
- Hladilni sistemi za UPS in podatkovne centre

Vsebina paketa

- 1× ventilator

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visok pretok zraka 547,11 CFM z nizkim hrupom
- Delovna napetost 48 V DC – idealno za industrijsko uporabo
- Zanesljivo delovanje zaradi visokokakovostne konstrukcije in ležajev
- Dolga življenjska doba tudi pri neprekinjenem delovanju
- Certifikat za varno in okolju prijazno delovanje

Galerija: