

LED kovinska indikatorska lučka z žicami, za premer luknje 19 mm, srebrna

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM0337

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri izdelka:

Trenutni: 20 mA

Barva: Srebrna

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 40.000 ur

Odprtina za pritrditev: 16 mm

IC pokritost: IK08



Variante izdelkov:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena,
Modra, Rumena, Bela

Opis izdelka:

Profesionalni kovinski LED indikator s premerom 19 mm je zasnovan za zanesljivo signalizacijo napajanja, delovanja ali okvare opreme. Zahvaljujoč širokemu napetostnemu razponu in petim razpoložljivim barvam (rumena, modra, rdeča, zelena, bela) je idealna izbira za industrijske nadzorne plošče, stikalne plošče, merilne instrumente in hobi projekte.

Tehnične specifikacije

- **Model:** HYD-L-19
 - **Premer montažne luknje:** 19 mm
 - **Napajalna napetost:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (odvisno od različice)
-

- **Vrsta svetlobnega vira:** LED
- **Material ohišja:** kovina (aluminijasta zlitina s kromiranim zaključkom)
- **Barve LED diod:** rumena, modra, rdeča, zelena, bela
- **Svetlost:**
 - Rdeča: 900–1200 mcd
 - Zelena: 1600–2200 mcd
 - Rumena: 1300–1800 mcd
 - Modra: 1000–1600 mcd
 - Bela: 2000–2500 mcd
- **Nazivni tok LED:** 10–20 mA (odvisno od napetostne različice)
- **Stopnja zaščite:** IP65
- **Mehanska odpornost:** IK08
- **Življenjska doba LED diode:** do 40.000 ur
- **Dimenzije ohišja:** 25 × 23 mm
- **Navoj:** M19×1
- **Priključek:** žice 150 mm
- **Delovna temperatura:** od -25 °C do +80 °C
- **Teža:** 21 g

Funkcije in lastnosti

- Visoka svetlost in dolga življenjska doba LED diod
- Kovinsko ohišje z negorljivim dnem za varno delovanje
- Tesnjenje zagotavlja odpornost proti prahu in vlagi (IP65)
- Enostavna namestitvev v luknjo s premerom 19 mm
- Primerno za neposredno priključitev na enosmerno in izmenično napetost
- Različne barvne različice za jasno in jedrnato signalizacijo
- Elegantna industrijska oblika in kakovostna izdelava

Idealno za

- Nadzor in nadzorne plošče
- Električne stikalne omarice
- Industrijski stroji in CNC oprema
- Elektronske naprave in laboratorijska oprema
- Naredi sam projekti in moduli za hobi elektroniko

Vsebina paketa

- 1× kovinska signalna luč HYD-L-19 (barva glede na izbrano varianto)
- 1× montažna matica
- 1× tesnilni obroč (O-obroč) za zaščito pred vlago

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Podaljšan premer montaže 19 mm za stabilno montažo
-

- Univerzalno napajanje 3-220 V AC/DC
- Visokokakovostna kovinska konstrukcija z dolgo življenjsko dobo
- Visoka svetilnost in odlična vidljivost tudi podnevi
- Varna in hitra namestitev v razdelilne omarice ali razdelilne plošče
- Na voljo je pet barv za različne namene signalizacije

Galerija:

