

Napajalnik za 1-2 kosa 3W LED, 2-7V, 600mA, IP67

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM4809

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 2-7 V DC

Izhodni tok: 600 mA

Izhodna moč: 3 W

Pokritost: IP67



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Kompaktni napajalnik (LED gonilnik), zasnovan za napajanje 1 do 2 zmogljivih 3W LED diod. Zagotavlja stabilen konstanten tok 600 mA in je zaradi širokega razpona vhodne napetosti primeren za univerzalno uporabo v svetlobnih projektih. Kovinsko ohišje zagotavlja boljše odvajanje toplote in daljšo življenjsko dobo naprave.

Tehnične specifikacije

- Vhodna napetost: AC 85-277 V / 50-60 Hz
- Izhodna napetost: DC 2-7V
- Izhodni tok: 600 mA ($\pm 5\%$)
- Moč: 3-6 W (1-2 x 3 W LED)
- Material ohišja: aluminijsko ohišje
- Dimenzije: 60 x 25 x 20 mm
- Učinkovitost: >85%
- Zaščita: IP67 - odporna na vodo in prah
- Vrsta povezave:
 - Vhod AC - rjava (L), modra (N)
 - Enosmerni izhod - rdeča (+), bela (-)

Funkcije in lastnosti

- Konstanten izhodni tok – ščiti LED diode pred preobremenitvijo
- Visoka učinkovitost in stabilno delovanje brez utripanja
- Širok razpon vhodne napetosti za uporabo po vsem svetu
- Zaščita pred kratkim stikom in pregrevanjem
- Kompaktne dimenzije in nizka teža
- Trpežno kovinsko ohišje za boljše hlajenje

Idealno za

- Napajalnik za 1-2 kosa 3W LED ali modulov
- Vgradne ali stropne LED svetilke
- Oglaševalska in dekorativna razsvetljava
- Osvetlitev vitrin, izložb in manjših razstav

Vsebina paketa

- 1 × LED gonilnik 1-2×3W 600 mA v kovinskem ohišju

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Stabilno in varno delovanje LED razsvetljave
- Visokokakovostno aluminijasto ohišje z vodoodporno konstrukcijo (IP67)
- Univerzalna uporaba zaradi širokega vhodnega razpona AC85-277 V
- Idealna izbira za majhne in profesionalne LED instalacije

Galerija:

