

Ventilator s cevjo 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM5924

EAN13: -

HS kód: 84145935

Parametri izdelka:

Napetost: 110-240 V AC

Velikost: 120x120 mm

Vhodno napajanje: 4 W

Priključek: Brez priključka

Frekvenca: 50-60 Hz

Pokritost: IP20

Doživljenjska doba: 50.000 ur

Ložišče: Žogice



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Visokozmogljiv ventilator z brezkrtačnim motorjem EC in integrirano izstopno cevjo za ciljno odsesavanje zraka. Zasnova je zasnovana za uporabo, kjer je potrebno usmeriti pretok zraka v cev, kanal ali določen prostor. Ventilator je zasnovan za neprekinjeno delovanje v industrijski, tehnični in elektronski opremi.

Tehnične specifikacije

- Vrsta ventilatorja: puhalo z izpustno cevjo
 - Motor: brezkrtačni EC
 - Napajalna napetost: 80-240 V AC
 - Frekvenca: 50/60 Hz
 - Poraba energije: 4 W
 - Hitrost: 2200 vrt/min ($\pm 10\%$)
 - Pretok zraka: 24,6 CFM
 - Statični tlak: 0,62 in H₂O
-

- Raven hrupa: 42 dBA
- Ležaji: Dvojni kroglični ležaj
- Življenjska doba: 50.000 ur pri 25 °C
- Dimenzije ohišja: 120 × 120 × 32 mm
- Zunanji premer cevi: 32,5 mm
- Priključek: 2 žici
- Dolžina napajalnega kabla: 300 mm
- Material ohišja: toplotno odporna plastika
- Teža: 213 g
- Zaščita: IP20

Funkcije in lastnosti

- Vgrajena izpušna cev za usmerjeno odsesavanje zraka
- EC motor z visoko učinkovitostjo in nizko porabo energije
- Dvojni kroglični ležaji za dolgo življenjsko dobo
- Stabilna hitrost med nihanji napetosti
- Primerno za trajno in neprekinjeno delovanje
- Kompaktna zasnova z visokim statičnim tlakom

Idealno za

- Stikala in električne omarice
- Inverterji in napajalniki
- Strežniki in omrežne naprave
- Hladilni in prezračevalni sistemi
- Grelniki, krmilniki in industrijska elektronika
- Oprema, ki zahteva ciljno odsesavanje vročega zraka

Vsebina paketa

- 1× EC ventilator 120×120×32 mm z izpustno cevjo

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Usmerjen pretok zraka zaradi izhodne cevi
- Dolga življenjska doba in minimalno vzdrževanje
- Visoka zanesljivost pri neprekinjenem delovanju
- Širok razpon napajalne napetosti 110–240 V AC
- Kompaktne dimenzije, primerne tudi za omejene prostore

Galerija:

