

Pametni Wifi termostat za plinske kotle, 3A

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM8310

EAN13: -

HS kód: -

Parametri izdelka:

Napetost: 95-240 V AC

Vhodno napajanje: 1,5 W

Pokritost: IP20

Največja obremenitev: 3 A

Natančnost: $\pm 0,1$ °C



Variante izdelkov:

Barva: Bela, Črna

Opis izdelka:

Pametni WiFi termostat z vrtljivim gumbom je zasnovan za upravljanje plinskih in vodnih kotlov prek brezpotencialnega kontakta. Omogoča lokalne nastavitve na napravi in daljinsko upravljanje prek mobilne aplikacije. Zasnova z barvnim zaslonom prikazuje trenutno in nastavljeno temperaturo ter je primerna za vgradnjo v standardne električne inštalacijske doze v stanovanjskih in poslovnih prostorih.

Tehnične specifikacije

- Vrsta ogrevalnega sistema: plinski ali vodni kotel
 - Napajalna napetost termostata: 95-240 V AC, 50-60 Hz
 - Vrsta izhoda: suhi kontakt
 - Največja obremenitev kontaktov: 3 A
 - Območje nastavitve temperature: 5-35 °C
 - Območje merjenja temperature: 5-99 °C
 - Natančnost regulacije: ± 1 °C
 - Poraba energije termostata: 1,5 W
 - Vrsta upravljanja: vrtljiv gumb
-

- Temperaturni senzor: notranji + zunanji NTC senzor
- Zaščita: IP20
- Material: negorljiva plastika (PC)
- Dimenzije sprednje plošče: 86 × 86 mm
- Globina vgradnje: 41 mm
- Dimenzije vgradnega dela: 60 × 50 mm
- Montažna doza: evropska okrogla 60 mm ali kvadratna 86 × 86 mm
- Teža: 261 g
- Možnosti barv: bela, črna

Funkcije in lastnosti

- Vgrajen WiFi modul za daljinsko upravljanje prek mobilne aplikacije
- Breznapetostni izhod za preklapljanje združljivih plinskih in vodnih kotlov
- Barvni zaslon, ki prikazuje trenutno in nastavljeno temperaturo
- Vrtljivi gumb za hitro in neposredno nastavitve temperature
- Podpora za notranje in zunanje temperaturne senzore
- Vgradnja v standardne električne inštalacijske omarice, ki se uporabljajo v EU
- Zasnova, primerna za stanovanjske in poslovne notranjosti

Idealno za

- Plinski kotli z upravljanjem preko brezpotencialnega kontakta
- Sistemi za ogrevanje vode in kotli
- Stanovanja, družinske hiše in pisarne
- Nove inštalacije in prenove

Vsebina paketa

- WiFi termostat 3 A
- Zunanji temperaturni senzor NTC
- Pribor za montažo

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Breznapetostni kontakt za krmiljenje kotlov, ki potrebujejo suhi preklopni kontakt
- Kombinacija lokalnega upravljanja in oddaljenega dostopa prek omrežja WiFi
- Možnost uporabe zunanjega temperaturnega senzorja, odvisno od načina namestitve
- Montažne dimenzije ustrezajo običajnim inštalacijskim dozam v EU
- Nadzor temperature z natančnostjo ± 1 °C

Navodila za namestitev in uporabo

- Pred namestitvijo preverite, ali krmiljeni kotel podpira krmiljenje prek brezpotencialnega kontakta.
- Termostat namestite v primerno električno omarico z dovolj prostora za priključitev žic.
- Za pravilno regulacijo napravo postavite stran od neposredne sončne svetlobe, prepriha in drugih virov toplote.
- Zunanje temperaturno tipalo namestite v skladu z zahtevami specifične aplikacije in ga napeljite ločeno od električne napeljave, če namestitev to omogoča.

Varnostno obvestilo

- Naprava se napaja z izmenično napetostjo 95–240 V. Namestitev in priključitev izvajajte le, ko je napajanje odklopljeno.
- Namestitev in električno priključitev mora izvesti oseba z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami.
- Nepravilna napeljava lahko poškoduje termostat, kotel ali električno napeljavo.
- Izhodnega kontakta ne obremenjujte z več kot 3 A.
- Naprava je namenjena za uporabo v zaprtih prostorih v okolju, ki ustreza zaščiti IP20.

Galerija:



