

# Toroidni transformator, 12V AC, 2A, 24VA

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM2969

EAN13: -

HS kód: 85044090

## Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 230 V AC

Izhodna napetost: 12 V AC

Izhodni tok: 2 A

Izvedba: 24 VA

Frekvenca: 50-60 Hz

Pokritost: IP00



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Kompaktni toroidni transformator z izhodno napetostjo 12 V AC in tokom 2 A je zasnovan za stabilno napajanje nizkonapetostnih elektronskih naprav. Zahvaljujoč toroidni zasnovi ponuja visok izkoristek, nizke izgube in minimalne elektromagnetne motnje. Zaradi majhnih dimenzij in tihega delovanja je primeren za uporabo v krmilnih sistemih, napajalnih vezjih in tehničnih projektih.

## Tehnične specifikacije

- Moč: 24 VA
- Vhodna napetost (primarna napetost): 230 V AC
- Vhodna frekvenca: 50 / 60 Hz
- Izhodna napetost (sekundarna napetost): 12 V AC
- Izhodni tok (maks. sekundarni napetostni tok): 2 A
- Konstrukcija: toroidni transformator
- Zaščitni razred: IP00
- Dimenzije: 80x80x38 mm
- Razmik med montažnimi luknjami na pločevinasti podlagi: 60x60

mm

- Teža: 750 g

### **Funkcije in lastnosti**

- Toroidno jedro z nizkimi izgubami in visokim izkoristkom
- Zelo nizke elektromagnetne motnje
- Tiho delovanje brez vibracij in mehanskega brenčanja
- Barvno kodirane žice za enostavno ožičenje
- Galvanska ločitev primarne in sekundarne strani
- Primerno za neprekinjeno delovanje

### **Idealno za**

- Napajanje za krmilno in operativno elektroniko
- Relejna in stikalna vezja
- Napajalni in pomožni tokokrogi LED
- Zvočne in signalne aplikacije
- Laboratorijski in hobi projekti

### **Vsebina paketa**

- Toroidni transformator 12 V AC / 2 A

### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Kompaktne dimenzije z izhodno močjo 24 VA
- Stabilna izhodna napetost pri polni obremenitvi
- Dolga življenjska doba in visoka obratovalna zanesljivost
- Enostavna montaža in varno delovanje
- Primerno za profesionalno in tehnično uporabo

### **Galerija:**

