

Napajalnik za 100W LED, 24-36 V, 3000 mA, IP65

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM1083

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-265 V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 24-36 V DC

Izhodni tok: 3000 mA

Izvedba: 100 W

Pokritost: IP65



Variante izdelkov:

Opis izdelka:

Vodoodporni LED napajalnik s konstantnim tokom 3000 mA je zasnovan za napajanje zmogljivih LED modulov in COB LED čipov s skupno močjo do 100 W. Zaradi robustne konstrukcije in zaščite IP65 je primeren za zunanjo in notranjo uporabo, kjer je potrebna visoka zanesljivost, stabilen svetlobni tok in dolga življenjska doba.

Tehnične specifikacije

- Vrsta vira: Konstantni tok (CC)
 - Nazivna moč: 100 W
 - Izhodni tok: 3000 mA
 - Izhodna napetost: 24-36 V enosmernega toka
 - Vhodna napetost: 85-265 V AC, 50/60 Hz
 - Zaščita: IP65
 - Učinkovitost: 90 %
 - Faktor moči (PF): 0,9
 - Prenapetostna zaščita: 4000 V
 - Material ohišja: Aluminij
 - Dimenzije: 115 × 35 × 28 mm
-

- Teža: 220 g
- Življenjska doba: 50.000 ur

Funkcije in lastnosti

- Stabilen izhodni tok zagotavlja enakomerno svetlost LED diode
- Vodoodporna zasnova, primerna za zunanjo montažo
- Aluminijsko ohišje, ki služi kot pasivni hladilnik
- Zaščita pred prenapetostjo in nihanji moči
- Polna zmogljivost brez omejitev tudi med dolgotrajnim delovanjem

Idealno za

- COB LED moduli do 100 W
- LED reflektorji in industrijske svetilke
- Zunanja razsvetljava, reklamni panoji in gradbena razsvetljava
- Tehnični in DIY LED projekti

Vsebina paketa

- LED napajalnik IP65 100W 3000mA

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Konstanten tok 3000 mA za varno napajanje močnih LED diod
- Visoka odpornost na vlago in prah zaradi IP65
- Kompaktne dimenzije in nizka teža
- Dolga življenjska doba in stabilna svetlobna moč brez utripanja

Galerija:

