

# D-SUB konektor DE25 (DB25) kabel kovinski, moški z vijaki/maticami, vijačni tip

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM3529

EAN13: -

HS kód: 85369010

## Parametri izdelka:

Priključek: DB25

Število nožic: 25-pin

Vrsta: Moški

Namestitev: Z vijačenjem



## Variante izdelkov:

## Opis izdelka:

Kovinski kabelski konektor D-SUB DB25 (moški) z navojnim pokrovom je zasnovan za zaključevanje večjedrnih kablov in ustvarjanje odstranljive povezave v aplikacijah z vmesnikom DB25. Zasnova z vijakom/matico omogoča trdno mehansko zaklepanje konektorja in razbremenitev kabla.

## Tehnične specifikacije

- Vrsta priključka: D-SUB DB25
  - Zasnova: žično, kovinsko ohišje/pokrov
  - Spol: moški (moški)
  - Število zatičev: 25
  - Razporeditev kontaktov: 2 vrstici
  - Pritrditev pokrova: z vijaki
  - Mehansko zaklepanje v povezavi: vijaki/matice
  - Kabelske uvodnice: 4 kosi (za premere 5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
  - Dimenzije (glede na sliko): približno 57 mm (širina), 56 mm (dolžina), 16 mm (višina)
-

## **Funkcije in lastnosti**

- Kovinski pokrov za večjo mehansko odpornost med namestitvijo kabla
- Vijačna zasnova omogoča večkratno odpiranje in servisne posege
- Zamenljive tesnilne uvodnice za prilagajanje premera kabla in osnovno razbremenitev natezanja
- Vijaki/matice za tesno privijanje konektorja na spojni del in omejevanje spontanega rahljanja

## **Idealno za**

- Proizvodnja in popravilo kablov z vmesnikom DB25
- Industrijska oprema, merilna tehnologija in krmilni sistemi
- Servisne in laboratorijske napeljave, kjer je potrebno mehansko zaklepanje konektorjev

## **Vsebina paketa**

- 1× D-SUB DB25 konektor (moški) z navojnim kovinskim pokrovom
- 4× kabela uvodnica (5 mm, 6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm)
- 2× vijak
- 2× oreščki

## **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Standardna zasnova DB25 za združljivost s pogostimi ustreznimi modeli
- Kovinski pokrov z vijaki, primeren za inštalacije z višjimi zahtevami glede mehanske odpornosti
- Možnost izbire skoznika glede na premer kabla
- Mehansko zaklepanje konektorja z vijaki/maticami

## **Navodila za namestitev in uporabo**

- Pred namestitvijo izberite tesnilno uvodnico glede na premer kabla in jo namestite v vtičnico ohišja.
- Skrajšajte žice na potrebno dolžino, jih priključite na kontakte priključka in preverite pravilno zaporedje signalov.
- Po priključitvi zaprite pokrov, privijte vijake in preverite, ali kabel v pokrovu ni mehansko obremenjen.
- Pri priključevanju na nasprotni del uporabite vijake/matice za trdno pritrditev konektorja.

## **Varnostno obvestilo**

- Izdelek je namenjen za signalno in podatkovno povezavo; pred uporabo napravo izključite iz električnega omrežja.
  - Pazite, da pravilno priključite nožice glede na uporabljeni vmesnik,
-

da preprečite poškodbe priključenih naprav.

- Izogibajte se kratkim stikom med vodniki in stikom s prevodnimi deli ohišja.

## Galerija:

