

# Zunanja vgradna svetilka 0,8 W, IP67, srebrna

## Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM6645

EAN13: -

HS kód: 85395200

## Parametri izdelka:

Svetlost: 80 lm

Napetost: 12 V DC

Vhodno napajanje: 0,6 W

CRI: 85

Barva: Srebrna

Dolžina kabla: 36 cm

Pokritost: IP67

Odprtina za pritrditev: 18 mm

Kot sevanja: 90°



## Variante izdelkov:

Barva svetlobe: Toplo bela  
(3000-3500K), Naravna bela  
(4000-4500K), Hladno bela  
(6000-6500K)

## Opis izdelka:

Kompaktna vgradna LED svetilka, zasnovana za orientacijsko in dekorativno osvetlitev v zunanjih in notranjih prostorih. Zaradi zaščite IP67 je primerna za montažo, izpostavljeno vlagi in prahu, na primer na terasah, stopnicah, tleh ali vrtnih elementih. Napajanje zagotavlja varna napetost DC 12 V, svetilka pa je opremljena s priključnim kablom z vodoodpornim konektorjem.

## Tehnične specifikacije

- Poraba energije: 0,8 W
  - Svetlobni tok: 80 lm
-

- KRI: 85
- Napajanje: enosmerni tok 12 V
- Zaščita: IP67
- Material ohišja: aluminij
- Dimenzije ohišja: Ø26 × 38 mm
- Pritrdilna luknja: Ø18 mm
- Kabel: 2x (vhod/izhod) 36 cm z vodoodpornim konektorjem
- Delovna temperatura: od -25 °C do +45 °C
- Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 88
- Barva svetlobe (odvisno od različice): bela 6000–6500 K, naravna bela 4000–4500 K, toplo bela 3000–3500 K, zelena, modra, rdeča
- Certifikat: CE, RoHS
- Življenjska doba LED čipa: 35000 ur

### **Funkcije in lastnosti**

- Vgradna montaža za čisto in mehansko zaščiten namestitev
- Aluminijsko ohišje za odvajanje toplote in stabilno delovanje v normalnih pogojih
- Zaščita IP67 za uporabo v vodi in prašnem okolju
- Napajalnik DC 12 V, primeren za nizkonapetostne distribucijske sisteme
- Izbira barv svetlobe glede na željeno uporabo

### **Idealno za**

- Osvetlitev teras in lesenih tal
- Stopniščna in orientacijska razsvetljava
- Vrtne in krajinske instalacije
- Talna in vgradna dekorativna razsvetljava
- Indikacija in projekti »naredi sam« z napajanjem DC 12 V

### **Vsebina paketa**

- Vgradna LED svetilka 1 W

### **Zakaj izbrati ta izdelek?**

- Določena zaščita IP67 za zunanja in vlažna okolja
- Kompaktne dimenzije za namestitve z omejenim prostorom
- Napajanje DC 12 V za nizkonapetostne aplikacije
- Velika izbira barvne temperature ali barve, odvisno od različice

### **Navodila za namestitev in uporabo**

- Za pravilno delovanje je potrebno uporabiti stabiliziran 12 V DC napajalnik z zadostno tokovno rezervo.
  - Pri namestitvi upoštevajte pravilno polarnost napajanja in zagotovite
-

vodotesno povezavo priključka.

- Vgrezno luknjo in način pritrditve prilagodite konstrukciji podnožja, tako da na kabel ne bo mehanskih obremenitev.
- Na prostem priporočamo, da napajalnik postavite izven vlažnih okolij ali v ustrezno ohišje.

#### Varnostno obvestilo

- Namestitev izvedite z izklopljenim napajanjem.
- Svetilka je zasnovana za napajanje z enosmerno napetostjo 12 V; ne priključujte je na omrežno napetost.
- Svetilke ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali konektorjem.

#### Galerija:

