

COB LED trak 480LED/m, 8W/m, 48V, CRI 90, IP20

Oznake izdelkov:

Koda izdelka: AM9837

EAN13: -

HS kód: 85414100

Parametri izdelka:

Svetlost: 700-800 lm

Napetost: 48 V DC

Širina: 8 mm

Vhodno napajanje: 8 W

Barva tiskanega vezja: Bela

Pokritost: IP20

Doživljenjska doba: 50.000 ur

Delovna temperatura: -25°C - +65°C

Energijski razred: F



Variante izdelkov:

Barva svetlobe: Toplo bela
(3000-3500K), Naravna bela
(4000-4500K)

Opis izdelka:

COB LED trak je zasnovan za linearno osvetlitev v notranjih prostorih. Izdelek je na voljo v toplo beli (3000 K) in beli (4000 K) barvi. Primeren je za instalacije, kjer je potrebna enakomerna svetloba brez bistveno ločenih svetlobnih točk.

Tehnične specifikacije

- Vrsta izdelka: COB LED trak
- Napajanje: 48 V enosmernega toka
- Gostota LED diod: 480 LED diod/m²
- Poraba energije: 8 W/m²
- Svetlobni tok: 700-800 lm/m

- Indeks barvne reprodukcije: Ra90
- Stopnja zaščite: IP20
- Zasnova: ni vodoodporna
- Barvna temperatura: 3000K - toplo bela, 4000K - bela
- Deljivo na dele: 50 mm
- Širina traku: 8 mm
- Lepilna plast: 3M 9495LE 300LMP
- Prodajna enota: 1 m

Funkcije in lastnosti

- Zasnova COB ustvarja neprekinjeno svetlobno linijo.
- Trak je zasnovan za napajanje z enosmerno napetostjo 48 V.
- Različica IP20 je primerna za suhe notranje prostore.
- Integrirana samolepilna plast omogoča namestitvev na čisto in ustrezno pripravljeno površino.
- Razdelitev 50 mm omogoča nastavitev dolžine namestitve.
- Razpoložljivost dveh barvnih temperatur vam omogoča izbiro glede na značaj prostora in želeni vizualni rezultat.

Idealno za

- notranja linearna osvetlitev
- osvetlitev pohištva in polic
- spuščeni stropi in dekorativne svetlobne linije
- tehnična in arhitekturna razsvetljava v suhih okoljih
- inštalacije, ki zahtevajo daljše daljnovode ob hkratnem ohranjanju 48 V enosmernega sistema

Vsebina paketa

- 1 m COB LED trak v izbrani barvni temperaturi

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Znani in posebej navedeni osnovni tehnični parametri.
- Zasnova COB je primerna za neprekinjeno linearno osvetlitev.
- Napajalnik 48 V DC je primeren za inštalacije, kjer je potrebno napajanje LED trakov z enosmernim tokom.
- Izbira med toplo belo in belo.
- Prodaja se v korakih po 1 m, kar omogoča enostavno naročanje zahtevane dolžine.

Navodila za namestitev in uporabo

- Namestite samo na primerno, čisto in suho površino.
 - Trak napajajte samo z ustreznim 48 V enosmernim virom.
 - Pred krajšanjem upoštevajte označene ločilne odseke dolžine 50
-

mm.

- Za zagotovitev zanesljivega delovanja priporočamo montažo na površino, primerno za odvajanje toplote.
- Izdelek je namenjen za uporabo v zaprtih prostorih v suhih prostorih.

Varnostno obvestilo

- Nepravilna povezava lahko povzroči poškodbo traku ali napajalnika.
- Montažo in priklop izvajajte le, ko je napajanje odklopljeno.
- Izogibajte se kratkemu stiku prevodnih delov traku.
- Različica IP20 ni namenjena za vlažna, mokra ali zunanja okolja.
- Med namestitvijo je potrebno upoštevati polarnost in električne parametre napajalnega sistema.

Galerija:

