

Kabelförskruvning i plast, vit, PG-gänga

Produktkoder:

Produktkod: AM8221

EAN13: -

HS-kod: 85444290

Produktparametrar:

Färg: Vit

Täckning: IP68



Produktvarianter:

Tråd: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21

Produktbeskrivning:

Kabelförskruvning i plast med PG-gänga är avsedd för en tät kabelgenomföring i kopplingsdosor, elcentraler, skåp och andra elinstallationskapslingar. Den skyddar kabelingången mot damm och vatten och hjälper till att minska den mekaniska påfrestningen på kabeln vid genomföringen. Produkten finns tillgänglig i flera varianter av PG-gängor.

Tekniska specifikationer

- Produkttyp: kabelförskruvning
- Utförande: plast
- Färg: vit
- Gängtyp: PG
- Material: PA66, polyamid
- Kapslingsklass: IP68
- Brandklass: UL94 V-2

Funktioner och egenskaper

- Tätar kabelgenomföringen vid ingången till utrustningen eller installationskapslingen.
-

- Skyddar genomföringen mot inträngande damm och vatten enligt den angivna kapslingsklassen IP68.
- PG-gången möjliggör montering i ett motsvarande gängat eller förberett monteringshål.
- Olika gängvarianter gör det möjligt att välja utifrån specifik applikation och önskat monteringshål.
- Konstruktionen är avsedd för användning i miljöer där en tät kabelingång krävs.

Idealisk för

- Kopplingsdosor och fördelnings-skåp.
- Kabelingångar i plast- eller metallkapslingar.
- Utomhusapplikationer med krav på tät kabelgenomföring.
- Utrustning och installationer som utsätts för damm eller fukt.
- Monteringar där en specifik storlek på PG-gången krävs.

Förpackningens innehåll

- 1 st kabelförskruvning i plast med vald PG-gängvariant.

Varför välja denna produkt

- Produkten har kapslingsklass IP68 för att täta kabelingången mot damm och vatten.
- PA66-materialet är lämpligt för tekniska plastkomponenter i elinstallationsapplikationer.
- Tillgången till flera varianter av PG-gångor gör det möjligt att välja utifrån monteringskrav.
- Det vita utförandet är lämpligt för installationer där en ljus färgmatchning med kapslingen eller dosan önskas.

Installations- och driftanvisningar

- Installera förskruvningen endast i ett hål eller en gänga som motsvarar den valda PG-varianten.
- Kabeln måste vara korrekt placerad i genomföringen och åtdragen så att kabelingångens tätning bibehålls.
- Vid användning i elinstallationer ska monteringen utföras med frånkopplad strömförsörjning.
- Kontrollera efter montering att förskruvningen är åtdragen och att tätningsdelarna sitter korrekt.

Säkerhetsvarningar

- Vid användning i elinstallationer finns det risk för fuktinträngning, kortslutning eller elstötar om monteringen utförs felaktigt.
 - Montering i elektrisk utrustning får endast utföras av en person med
-

lämplig yrkeskvalifikation.

- Använd inte förskruvningen vid mekaniska skador på gängan, höljet eller tätningdelarna.
- Se till att välja rätt gängvariant och att kabeln är lämplig för den specifika genomföringen.

Galerie:

