

TY20 skruvad kabelkontakt, IP68

Produktkoder:

Produktkod: AM2930

EAN13: -

HS-kod: 85369010

Produktparametrar:

Material för hölje: Plast

Täckning: IP68

Installation: Genom att skruva



Produktvarianter:

Antal stift: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin,
6-pin, 7-pin

Produktbeskrivning:

Vattentät dockningskontakt för kablar med en diameter på 6-11,5 mm.
Skruvbar design. Guldpläterade kontakter.

IP68-skydd.

Driftstemperatur: -20 - 110 °C

Relativ luftfuktighet: 90-95 %

Material: Polyamid

Paketet innehåller en man och en kvinna

Typ: TY20	2-stift	3-pin	4-pin	5-pin
Diameter på kontakterna	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Max. ström	25A	25A	25A	10A
Max. spänning	380V	380V	380V	380V

Kontaktmotstånd	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Max. kabeltvärsnitt	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5 mm ²

Galerie:



T120	02	03	04	05	06	07
Pin pitch (mm)	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
Contact diameter (mm)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
Rated current (A)	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Operating voltage (V AC)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Insulation resistance (V AC)	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	1	1	1
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ²)	4x12	4x12	4x12	4x12/4	4x12/4	4x12/4